

# 施耐德 小型断路器IC65NC50A空气开关1P2P3P4P16A63A空开

产品名称	施耐德 小型断路器IC65NC50A空气开关1P2P3P4P16A63A空开
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	施耐德:小型断路器 IC65N:C50A
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

## 产品详情

IC65N C50

微型断路先韵自动化

施耐德微型断路先韵自动化代号标注方法：

举例：1-C65N-C20A/2P+VE+30mA+SD，各项含义为

1-----识别号

C65-----序列代号

N-----分断能力，N为6000A，H为10000A，L为15kA

C-----脱扣曲线，B为电子保护，C为配电保护，D为动力保护

20A-----额定电流，有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A

2P-----极数，有1、2、3、4极

VE-----剩余电流附件，有VE、VEG、VM、VEA，VM为电磁式

30mA-----剩余动作电流，有30、100、300mA

SD-----选配附件，有MX、OF、MN、MV、SD、Tm、ATm，其中SD为报警辅助上海先韵自动化点。

(其它不同品牌的微型断路器先韵自动化标注方法类似)

另施耐德微型断路器先韵自动化还包括新产品C120、EA9、INT125系列产品

塑壳断路器先韵自动化

施耐德塑壳断路器先韵自动化常见的有NSX、CVS、EZD、NSC系列产品。

举例：NSX100N TMD100 3P3D

NSX-----产品系列

100-----壳架电流大小，有100、250、400、630A

N-----分断能力，有F为36KA N为50KA H为70KA L为100KA

TMD-----脱扣执行先韵自动化，有TMD-热磁脱扣先韵自动化 MIC2.2 MIC5.2A 5.2E 6.2A  
6.2E电子脱扣先韵自动化

100-----额定电流100A 下有16 25 32 40 50 63 80 100A

160A下有80 100 125 160A

250A下有125 160 200 250A

400A下有400A

630A下有630A

3P3D-----极数 有3P2D 3P3D 4P3D 4P4D

框架断路器先韵自动化

施耐德框架断路器先韵自动化有MT MTE NW系列产品

举例：MTN106 mic2.0 3P

MT-----系列号

N1-----分断能力 有N1 N2 50KA、H1 65KA、H1b 85KA、H2 100KA、NWN1 42KA

06-----电流 06-630A 08-800A 10-1000A 12-1250A 16-1600A 20-2000A 25-2500A 32-3200A 40-4000A  
50-5000A 63-6300A

mic2.0-----控制单元 有：

基本型 mic2.0 基本保护

mic5.0 选择性保护

mic6.0 选择性保护+上海先韵自动化地故障保护

电流表A mic2.0A 基本保护

mic5.0A 选择性保护

mic6.0A 选择+上海先韵自动化地故障保护

mic7.0A 选择+漏电保护

电能表D mic5.0D 选择性保护

mic6.0D 选择+上海先韵自动化地故障保护

功率表P mic5.0P 选择性保护

mic6.0P 选择+上海先韵自动化地故障保护

mic7.0P 选择+漏电保护

谐波表H mic5.0H 选择性保护

mic6.0H 选择+上海先韵自动化地故障保护

mic7.0H 选择+漏电保护

3P-----极数 分3P 4P 2档