

友泰 专业技术人员 安徽楼地面保温隔声板

产品名称	友泰 专业技术人员 安徽楼地面保温隔声板
公司名称	合肥友泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10
联系电话	18156091918

产品详情

吸音板与隔音板的材料区别。

1、吸音板一般是多孔材料，槽木吸音板一般是正面开槽，背面打孔；而孔木吸音板全是孔，软包吸音板内部也是有很多的微小空隙，安徽楼地面保温隔声板，可以说，吸音材料基本上都是“孔隙”材料。而隔音板不一样，它一定是高密度材料，声音不容易穿透。隔音板是用高密度材料做的，外观上一般是没有做过处理的，通常是几种板或隔音毡复合而成的。

2、吸音板与隔音板的性能区别在使用性能方面，吸音板有着防潮、防霉、防火不燃、隔声保温、环保、防虫、抗腐蚀等多效功能。隔声板隔声减噪、耐水、抗紫外线、轻便安全、防尘耐用、可以抵抗10~12级台风。不过他们也都有共同点，环保不燃，符合国家E1级的环保检测标准，都是A1级不燃基板。

隔音板的使用方法 & 范围。

一.在隔音板安装前期，我们要先准备好要用到的工具和材料。吊杆、边龙骨、墙面龙骨、横撑龙骨、覆面龙骨等都是安装中要用到的器材，当然，必不可少的还有隔音板和隔音密封胶。二、测量需要安装隔音板的位置空间大小，根据尺寸和规格进行隔音板的切割剪裁，最好选用刀刻和锯切的方法，这样可以减小隔音板之间的缝隙。切割完成后要记得对边角做好打磨处理，使之平滑。3、固定龙骨，在龙骨里面填充吸音棉，楼地面保温隔声板价格，龙骨两侧固定隔音板。

隔音板是所有隔音材料里面隔音效果最好的材料所以应用范围比较广泛建筑行业、家居卧室、厂房、机房、会议厅、多功能厅、ktv歌厅、办公室等等场所的隔音降噪。

保温隔音板介绍。

保温隔音板，是一种将高性能高分子粘弹阻尼隔音涂层和约束阻尼层想结合构成的阻尼隔音结构。该种结构板在感受到声波振动时，其粘弹阻尼涂层可以很好的将振动能转化成热能，从而起到隔音效果。

隔音板的特点：

隔音板在原材料的使用上可减少60%以上;

安装简单方便，能减少工程用时50%左右;

隔音板材料厚度较薄，楼地面保温隔声板厂家，所以由其制作而成的墙体，在厚度上会减少50%以上;

其拥有很高的稳定性，所以隔音效果不会随着时间的推移而减弱，永不失效;

具有耐火性，楼地面保温隔声板批发，只要墙体系统没问题时，其可耐火1-3小时;

安全环保，没有任何有机物排放。

友泰 专业技术人员-安徽楼地面保温隔声板由合肥友泰建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥友泰建材有限公司（www.hfyoutai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!