

合成型导热油生产厂家 永龙化工 贵港导热油生产厂家

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 合成型导热油生产厂家 永龙化工 贵港导热油生产厂家 |
| 公司名称 | 濮阳市永龙化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 濮阳市石化路西段路北 |
| 联系电话 | 13700805013 |

产品详情

这类导热油的分子具有长、直链化学结构，高温下容易发生断裂，跟合成导热油相比，热稳定性较差。但由于其单价相对便宜，所以常使用在对热稳定性要求不高，对温度的控制无严格条件限制的热载体系统中，一般适合在250 以下的加热系统。由于矿物油组分中既有轻质组分又有重质组分，合成型导热油生产厂家，其分子结构在高温下易发生分解，产生结焦，所以使用寿命要远低于合成型导热油，且每年的添加量较大，通常占到系统导热油总量的10%-20%。

导热油炉具备投入运行条件后，才可以点火升温，点火升温操作必须按操作程序进行，否则极可能在点火时发生事故。这里的点火升温着重是介绍导热油炉的脱水排气。导热油炉的脱水排气是运行操作中较危险的阶段，需要特别谨慎，因此，贵港导热油生产厂家，广大用户的司炉工必须经过劳动部门的培训考核，执证上岗，熟悉导热油炉的专业知识和操作技能。另外，必须选用有正规安装资质的安装队来安装，务必做好运行前的准备工作。

最近，我司售后服务部接到客户的咨询电话，反映高位槽导热油温度偏高，导热油生产公司，发生油品氧化现象。我司售后部工程技术人员当即赶赴客户的现场，经现场了解分析发现该客户曾更换了大功率的导热油循环泵是引起高位槽油温过高的原因。

导热油系统中循环泵功率的大小是设计单位在设计时经过测算与整个系统是相匹配的，客户不能擅自更换不同功率的循环泵。要是循环泵流量太大，造成“大流量、小温差”运行，循环泵循环压力就大，从而造成了高位槽的温度下不来；循环油泵流量太小，会导致系统流量不足流速偏低，使得导热油在管内的油膜层加厚，减弱了换热效果，350型号导热油生产厂家，直接导致导热油老化甚至最终发生结焦爆管事故。

综上所述，导热油循环泵选型要经设计单位测算并与整个系统相匹配，不能擅自更换不同功率的循环泵！

合成型导热油生产厂家-永龙化工-贵港导热油生产厂家由濮阳市永龙化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。濮阳市永龙化工有限公司（www.hnpyylhg.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!