

环氧地坪漆专业销售【润龙涂料】鹤壁环氧地坪漆

产品名称	环氧地坪漆专业销售【润龙涂料】 鹤壁环氧地坪漆
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新技术开发区
联系电话	13503996283

产品详情

环氧地坪的温度适应范围？根据所用的材料和所使用的固化剂不同，所适应的温度也不同

环氧地坪多久需要维修或重装？

环氧地坪的使用周期一般在5-8年，在到达使用年限之后就需要进行必要的维修或者重新涂装。

环氧地坪漆需要留设伸缩缝吗？

更具地坪的面积和基层伸缩缝的留设情况来确定。环氧地坪为什么起壳？

基层地面不达标、没做防水层、严重超过设计荷载

【润龙涂料】提供的环氧防静电地坪注重细节，所需服务时间大致要一个服务周期，力求精益求精。

众所周知，环氧地坪漆是一种涂在地面上的涂料，但是很多人对它还不够了解，那么环氧地坪漆的功能是什么呢？下面就让我们一起来看看吧。

环氧地坪漆撒砂止滑地坪采用的是进口的环氧树脂及固化剂再添加适量的填料配制而成，可通过选择不同性能的填料来满足场合对地面防滑性的要求。

综上所述，我们了解到了环氧地坪漆的一些功能，润龙涂料生产环氧底漆、环氧面漆等产品，是一家专业的涂料生产企业，生产品种多样灵活。从而取得了应对市场的灵活性，方便了顾客壮大了自己。

环氧自流平防静电地坪主要特征工法于类似于环氧自流平地坪，一样加铺了导电通路，面漆选用环氧地坪漆或高压无空气喷涂。一般涂装型环氧防静电地坪

其主要工法类似于一般涂装式，仅仅加铺了导电通路，导电通路上的涂层需选用导静电涂料。其主要特征如下：

A、涂层薄，一般为0.2-0.5mm，厚不逾越1mm；

B、中涂层选用贴铜铂及刮导电腻子技能；

C、面层选用溶剂型导静电地坪涂料，选用辊涂或喷涂技能，厚度约0.1mm。

【润龙涂料】提供的环氧防静电地坪注重细节，所需服务时间大致要一个服务周期，力求精益求精。