

铁艺栏杆扶手 卓楷铁艺铝艺加工 武汉铁艺

产品名称	铁艺栏杆扶手 卓楷铁艺铝艺加工 武汉铁艺
公司名称	湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区宝安江南村4幢10号商铺
联系电话	18071112316

产品详情

阳台栏杆凶角制作

- (1)、栏杆两侧为栏板时，武汉铁艺，确定阳台栏杆宽度后，铁艺围栏，在外墙装饰施工前制作凶角，并上下挂直。
- (2)、阳台栏板一侧为外墙时，在外墙混凝土基层上预留栏杆安装孔洞，在阳台栏杆安装完成后将外保温修补收头。

阳台外侧栏板、梁、线条装饰工程施工

- (1)、先栏板上满批界面剂，后出灰饼做1：1：4混合砂浆找平层，要求找平层厚度不大于15MM，且应分两次刮，间隔时间不少于24小时;最后批腻子二遍，刷外墙涂料。外墙抗裂砂浆批嵌完成后，和外墙腻子及涂料统一施工(阳台栏板不做外保温及抗裂砂浆)。
- (2)、阳台板外口处需粉出滴水线。嵌粉塑料滴水线，宽15MM高低线槽(所有滴水线为清水粉刷)。

别墅铁艺围栏施工顺序方案

铁艺围栏施工顺序方案

1、测量放线 修临时路 挖基础土方 垫层 砖基础 地梁及下预埋铁件 回填土 砌砖垛下预埋件 安装铁艺栏杆 墙体装饰。

2主要项目施工方法：土方开挖采用小型挖掘机开挖，基础底面各留30cm作为工作面，基槽开挖后进行清底钎探及基础处理等同时进行；基础垫层采用C10砼，现场搅拌，基槽验收合格后，即可在其上进行垫层施工，垫层厚100mm，其侧模板采用50*100mm方钢，采用平板振捣器拖平振实。

3、地梁工程：首先按照设计要求进行绑扎地梁钢筋，并将铁艺栏杆预埋铁件安装牢固，预埋铁件安装要根据图纸设计要求和施工现场的实际情况准确无误的定位，避免造成不在一条平行线上。地梁侧模采用15mm厚多层板，在地梁底面下一皮砖处，铁艺楼梯护栏，每隔1米留一顶砖孔洞穿50-100mm木枋做扁担，铁艺栏杆扶手，竖立两侧模板，用夹条及斜撑支牢。

铁艺大门上面的铁艺花如何制作？

铁艺大门上面的铁艺花如何制作？下面为大家详细介绍一下：

一种是手工锻打的铁花的制作方法，它主要安装客户所需求的尺寸，先由技术人员对花型的材料长度的计算、下料、制模、铆焊、加焊。随后就完成一个美丽的花型。

二种铸铁铁花的制作方法，包含有搭棚及悬挂烟火，其特征在于，花棚呈网状体，网状体下部有登时支撑，花棚顶部放置新鲜湿树枝，树枝上绑满焰火、爆仗及起火架，起火架上装有笔直向上的起火，同时在花棚网状体上中部装3-4米高的立杆，并由钢管固牢于棚上，立杆上装挂鞭1炮、焰火及起火架，起火架上装有笔直向上的起火，以进行设彩，花棚的立杆旁设置有熔铁炉，炉内装有以分量比计的：白生铁100kg、焦炭30kg、石英石5kg、白石灰石5kg和镁1粉3kg构成的混合物融化成的1700 以上高温汁液，由打花者持钻有孔槽眼的花棒将汁液写入花棒内，疾速立于花棚下，身着安全防护罩，再用另一打花棒，向着花棚装有焰火、爆仗、起火的树枝上猛击盛铁汁的花棒，使铁汁冲向树枝散开，并点着鞭1炮、爆仗、焰火、起火，构成一起的打铁花烟火。

如今商场出售的铁艺，铁花的资料通常都是用生铁浇注，或是用熟铁锻打的。这两种工艺，一的特点是容易生锈，二种是比较容易生锈的，要防止这种表象，关键在于如何做好铁艺，铁花的外表防锈处理。

铁艺栏杆扶手-卓楷铁艺铝艺加工-武汉铁艺由湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司提供。湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司（whtiey.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，卓楷铁艺铝艺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。同时本公司（www.whgjlt.com）还是从事钢架楼梯，武汉钢架楼梯，钢架楼梯报价的厂家，欢迎来电咨询。