

废水处理工程 勃发环保 印染废水处理工程

产品名称	废水处理工程 勃发环保 印染废水处理工程
公司名称	广州市勃发环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州高新技术产业开发区科丰路31号自编一栋华南新材料创新园G2栋533-3号
联系电话	13822160761

产品详情

广州勃发环境科技有限公司位于中国开发区广州高新技术产业开发区核心区——科学城内，是一家以科技为依托，废水处理工程公司，以先进的生产技术为基础的公司。主营产品：地理式污水处理设备、工业污水处理设备、智能监控一体化污水处理设备、SNR一体化污水处理设备、地理式污水处理设备等等。公司与国内多家知名高校及研究机构合作，技术力量雄厚，生产工艺先进，产品质量稳定可靠，配有专业化的施工队伍。本着保证工程质量、减少工程造价、降低运行费用、提高处理效果的技术原则，完成了大量的工程实例，废水处理工程，在用户中取得了良好的信誉。

污水处理风机——罗茨风机，如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。因为罗茨鼓风机属于恒流量风机，工作的主参数是风量，输出的压力随管道和负载的变化而变化，风量变化很小。罗茨风机是一种高压风机，罗茨鼓风机为容积式风机，输送的风量与转数成比例，把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。

污水处理风机——离心风机如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。因为离心风机属于恒压风机，工作的主参数是风压，输出的风量随管道和负载的变化而变化，风压变化不大。离心式风机，风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮（或称几级）在离心力的作用下进行的。离心风机属于平方转矩特性，而罗茨风机基本属于恒转矩特性。

污水处理风机——回转式风机，罗茨鼓风机一般来说风量比较大，压力也比较大，同样罗茨风机噪音也很大，如果需要风量比较小，对噪音要求比较高，就选用回转式鼓风机，回转式鼓风机同样属于恒流量风机，工作的主参数是风量，输出的压力随管道和负载的变化而变化，风量变化很小，回转式风机是变容压缩，其主要特点是：低转速、低噪音、低振动、高节能。

广州勃发环境科技有限公司是一家集研发、生产、销售水处理设备、环保净化设备于一体的综合生产型企业。我们的设备在销往全国各地的同时也出口多个国家并得到客户的一致好评！公司主营产品：地理式污水处理设备、工业污水处理设备、智能监控一体化污水处理设备、SNR一体化污水处理设备、地理式污水处理设备等等。公司管理制度完善、机构健全、技术力量雄厚，并且拥有一批科研技术及管理专

业人才，能为客户提供良好的售前、售中及售后服务，并能根据用户的用水条件，设计针对性的水处理设备及配备方案，做到经济实用，优质。

一体化污水处理设备的调试

调试工作由设备公司负责，为了加快调试工作，可投入菌种，为了避免菌种流失，可减少进水量并启动风机进行曝气，直至填料上长出一层橙黄色生物膜，即完成填料挂膜，然后将进水量增加至额定流量。完成填料挂膜后，再对A级生物池内微生物进行驯化，即逐渐减少曝气量，印染废水处理工程，使A级生物池处于缺氧状态，使填料上微生物变为兼性微生物，然后对微生物进行适应性运转，直至达到设计要求。

污水处理设备分类——曝气机

曝气机（曝气头）是通过散气叶轮，将“微气泡”直接注入未经处理的污水中，废水处理工程设备，在混凝剂和絮凝剂的共同作用下，悬浮物发生物理絮凝和化学絮凝，从而形成大的悬浮物絮团，在气泡群的浮升作用下“絮团”浮上液面形成浮渣，利用刮渣机从水中分离；不需要清理喷嘴，不会发生阻塞现象。曝气机（曝气头）是由潜水泵、射流器、散流器、吸气管和软管五部分组成。

广州勃发环境科技有限公司是一家专业从事高难度废水治理的高科技环保企业。公司坐落于华南新材料创新园，位于中国开发区广州高新技术产业开发区核心区——科学城内，是广东省环境保护企业协会理事会常务理事单位。2015年被广州市科创委评定为科技创新企业。主营产品：埋地式污水处理设备、工业污水处理设备、智能监控一体化污水处理设备、SNR一体化污水处理设备、埋地式污水处理设备等等。公司创始至今坚持以“科技改变环境”为发展信念，经过国内外化学、生物学等领域众多科学家、专家二十余年的研究、实验、应用和改进，发展出多项国际的水处理技术和专利产品。我们衷心希望我们先进的技术和工艺给更多的单位带去福音，为尽早改变我国环保工程占地面积大、造价高、运行费用大、效率低下的落后状况做出更多的贡献。你们的困难，就是我们要解决的问题，勃发科技愿竭尽全力为您排忧解难！

埋地式污水处理设备主要用于生活污水和与之类似的工业有机废水处理，采用生物接触氧化处理技术，按生活污水BOD5200mg/L处理出水BOD520mg/L设计。NT-W-DSY型埋地式污水处理设备主要有六部分组成：污泥吸附池、初沉池、多级接触氧化池、二沉池、消毒池和消毒装置。NT-W-DSY型埋地式污水处理设备的初沉池-接触氧化池-二沉池-消毒槽等，均设置在若干个碳钢防腐或玻璃钢制作的箱体内，箱体内用ABS管道联接，结构紧凑，为便于维护与保养，箱体配置检查孔。此设备同时考虑了它的集装运输等问题。

埋地式污水处理设备基本不占地表面积，不需盖房，不需采暖、保温。处理工艺采用污泥吸附与先进的接触氧化技术结合，稍加变化即达脱磷脱氮的目的，处理后水质达到国家排放标准。设备采用的氢树脂防腐，使用寿命长，可连续运行15年以上。该设备全自动设备运行只需一人兼管，设备可靠性好，维护保养方便。设备内部有污泥处理系统，污泥量少。

废水处理工程-勃发环保-印染废水处理工程由广州市勃发环境科技有限公司提供。广州市勃发环境科技有限公司（bofahuanbao.b2b.hc360.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

