

# WG-8010-232 短信收发专用模块

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | WG-8010-232 短信收发专用模块                          |
| 公司名称 | 北京天同诚业科技有限公司                                  |
| 价格   | 300.00/件                                      |
| 规格参数 | 品牌:COMWAY<br>型号:WG-8010-232<br>电源电压:220 ( V ) |
| 公司地址 | 中国 北京市海淀区 苏州街75号7号楼102室                       |
| 联系电话 | 86 010 62550568 13801071774                   |

## 产品详情

|       |                  |        |                        |
|-------|------------------|--------|------------------------|
| 品牌    | COMWAY           | 型号     | WG-8010-232            |
| 电源电压  | 220 ( V )        | 支持网络   | GPRS                   |
| 频段    | 900/1800 ( MHz ) | 发射功率   | 1-2W ( W )             |
| 短信息模式 | 都可以              | 通讯接口型式 | RS-232                 |
| 电话簿功能 | 有                | 外形尺寸   | 108 × 74 × 35mm ( mm ) |

wg-8010 gprs dtu 产品简介wg-8010 内置工业级gprs 无线模块，提供标准rs232/485 数据接口，可以方便的连接rtu、plc、工控机等设备，仅需一次性完成初始化配置，用户设备就可以与数据中心通过gprs 无线网络建立连接，实现数据的全透明传输。功能特性多种工作模式：透明数据传输  
第一个数据包包含dtu id号的透明传输模式

支持组态软件的传输模式，完全兼容桑荣协议

comway协议数据传输模式 附带comway无线串口 sms tunnel多种组网方式：支持 csd 电路数据交换，利用传统gsm 方式实现数据传输支持 gprs 通用分组方式实现数据传输  
支持通过虚拟数据专用网 ( apn ) 实现数据传输多协议支持：支持标准 tcp/ip, udp  
数据中心支持：动态域名 ( ddns ) 和固定ip 地址访问 双数据中心备份传输高效：超大缓存 60kb  
可靠性：心跳间隔及心跳超时可设，具备定时重启等可靠性保障机制和软硬件看门狗  
支持永远在线支持短信、电话和数据唤醒和超时断开网络连接可管理性：支持远程短信配置，方便用户远程修改配置

易维护性：支持本地固件升级 我公司向用户提供comway通讯服务器的客户端api以及开发样例程序，并随机附带了comway无线串口软件、

dtu 配置软件、透明传输测试服务器软件，方便用户快速搭建服务器端的测试环境和调试系统通讯。comway 无线

串口软件支持主流组态等多种组态软件通过虚拟串口采集和工控设备和传感器进行远程数据的控制。同时，我公司

可以通过定制软件协助用户将wg-8010 gprs dtu 连接到其已有的系统。

技术规格gsm/gprs 通讯参数：标准：gsm/gprs频带选择：双频 850/900 和1800/1900mhzgprs multi-slot class: class 10gprs terminal device class: class bgprs coding schemes: cs1 to cs4tx power: 1 watt gsm 1800/1900, 2 watt egsm 850/900sim 卡参数:sim control: 1.5v and 3v串口参数: rs-232

串口通讯参数:波特率：300-115200数据位：5，6，7，8停止位：1，1.5，2（当校验位=none）校验位：none, even, odd, space, mark流控：rts/cts, xon/xoff串口管脚定义:rs-232: txd, rxd, rts, cts, dtr, dsr, dcd, gndrs-485: tx+, tx-, rx+, rx-, gnd支持的软件和协议:协议：icmp, tcp/ip, udp, telnet, dns, smtp, snmp, arp提供 windows95/98/me2000/xp/2003/vista/server-2008/ nt

环境下的配置软件和服务器动态调用函数。外壳材料：铁重量：尺寸：108x74x35mm

（不包括天线和安装把手）环境参数：工作温度：-30 到70工作湿度：5 到95%rh电源要求：输入电压：5 to 16 vdc平均工作电流：335 to 900ma@ 5v最大工作电流2a@+5vdc 待机电流80ma@+5vdc产品保修：2 年适用领域

· led屏远程发布 · 电力集中抄表

· 电力远程配电 · 城市路灯监控 · 煤气、自来水集中抄表 · 供热系统实时监控与维护 · 气象信息采集 · 三防与水文监测 · 智能交通监控 · 城市供水监控调度 · 环保数据采集 · 无人值守机房仓库监控