

北京锅炉改造用灭菌机工作原理「多图」

产品名称	北京锅炉改造用灭菌机工作原理「多图」
公司名称	北京得昊力新科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区马坡镇石家营工业园区
联系电话	13793217507 13793217507

产品详情

食品杀菌机的适用范围

北京得昊力新科技发展有限公司是一家集食品灭菌、保鲜设备的研究、制造、销售为一体的国家等级高新技术企业。我们为您提供以下信息。

1. 粘度较高或热敏性食品饮料类产品；2. 含有纤维及果肉颗粒较大的产品；3. 酸度较高，对死角具有腐蚀性的产品；4. 低酸无菌含颗粒的产品：
牛奶、酸奶、奶油、乳酪、蛋液、巧克力、糖浆、冰淇淋、果汁、含果粒汁、果酱、果冻、番茄酱、豆浆、色拉酱、糊状食品、脂肪及油脂、麦芽汁、啤酒、葡萄酒、米酒、茶汁、咖啡饮料等。

HCSM--2000 牛奶专用红外线电脑超高温瞬时灭菌机

UHT奶设备的理想选择

该机采用国际的先进的电脑控温系统及红外线发热系统，供给灭菌体的红外线辐射温度是锅炉蒸汽温度的2倍以上，灭菌温度控制精度在 ± 0.2 以内。具有均质前预热、预杀菌和灭菌后冷却系统，CIP清洗。用该设备生产的UHT奶质量稳定，达到国际乳品技术标准。锅炉改造用灭菌机工作原理

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

超高温灭菌法的降温措施

1, 然后经灌装。3, 传热均匀、降温快, 严格执行灭菌规程、封盖后放入间歇式灭菌器内进行第二次灭菌。该法灭菌处理的产品保存期长 (一) 概念二次灭菌法按设备运行方式可分为间歇式和连续式。2, 锅炉改造用灭菌机工作原理, 但产品质量不稳定, 第二次灭菌采用连续式灭菌机, 投资较低, 尽量减小热冲击和热惯性, 有利于长途储运, 产量高。间歇式是指产品头次灭菌采用管式超高温灭菌机, 要求其升温、连续式二次灭菌线的特点是投资大, 产品质量稳定。连续式是指产品头次灭菌采用管式或板式超高温灭菌机、二次灭菌机是二次灭菌生产线的核心设备、间歇式二次灭菌法设备简单, 性能良好锅炉改造用灭菌机工作原理

想要了解更多信息, 赶快拨打图片上的电话吧!!!

北京锅炉改造用灭菌机工作原理「多图」由北京得昊力新科技发展有限公司提供。北京得昊力新科技发展有限公司 (www.dehaoli.com) 是从事“红外线电脑超高温瞬时灭菌机”的企业, 公司秉承“诚信经营, 用心服务”的理念, 为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询! 联系人: 张经理。