

周口中学篮球场 跑道施工厂家 中学篮球场标准尺寸

产品名称	周口中学篮球场 跑道施工厂家 中学篮球场标准尺寸
公司名称	江苏方康体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区板仓街99号
联系电话	15380902240

产品详情

篮球场地面起砂怎么办？在这里介绍一种适合室外运动场地基层起砂加固的处理方法。

一、篮球场地面起砂症状：混凝土表面粗糙，光洁度差，一般颜色发白，表面不坚实。投入使用后，表面先起灰，随着使用时间的延长，砂粒逐步松动直至脱落出现表面起砂。

二、篮球场地面起砂有可能是多种原因造成的，常见的有以下几方面原因：

1、配合比及材料原因

2、混凝土施工方法的原因

3、环境因素：遭遇天气突变，如混凝土浇筑后突遇大风、大雨、大雪等，一般来不及覆盖，周口中学篮球场，不仅容易引起表面起砂，对混凝土结构整体质量也有很大的影响。

三、篮球场地面起砂处理方法

室外篮球场使用环境不同于普通室内地面，最主要区别有两点：

1、篮球场地面一般是露天，需要经受长时间的气候变化考验，如日晒雨淋、冰雪霜冻、酸雨侵蚀等，因此，室外水泥混凝土地面相对室内地面更容易老化。

2、运动场地要求抗压强度、耐磨性及稳定性要非常好。

3、VL-M2水泥地面起砂处理剂

VL-M2水泥地面起砂处理剂是由武汉沃尔固地坪材料有限公司自主开发、专为解决以硅酸盐水泥为硬化剂各类水泥基地面起灰、起砂、强度不够等问题而研制。这是一种有着独特配方的水溶性无机复合液

体材料，由甲、乙两种组份构成，它能有效渗透水泥基地面内部3-30mm，并发生一系列复杂的化学反应，中学篮球场标准尺寸，形成一种三维网状的致密整体，从而大幅度提高水泥基地面的面层强度、硬度、耐磨性能和密实性，达到完全不起砂、不起灰的效果，能承受大型车辆频繁行走，适合用在室外并且持久有效。

施工工艺：地面清扫或用水冲洗，目的是去除表面浮砂（尘）——地面完全干燥后施工VL-M2水泥地面起砂处理剂甲组——地面完全干燥后施工VL-M2水泥地面起砂处理剂乙组，最后清洗，晾干，24小时后即有明显的硬化效果，并可以投入使用。硬化过程在后期还会缓慢进行。

硅PU材料施工之面层施工：

面层为双组份水性材料，必须按规定比例（A组：B组=9：1（重量比））把两组份充分搅拌均匀，（配比不准会影响面层的固化效果，直接影响面层的使用性能）加水稀释施工稠度，一般加入50~80%（TB-205重量计算，根据现场实际情况而定），用专用喷枪分多道喷涂于加强层面上。需表面粗糙的加入专用砂进行喷涂便可。温度低于5℃不宜施工，施工后保持10小时无水浸泡。各类球场面层参考做法：

A、篮球场：分三道喷涂，一、二道加15%（TB-205重量计算）专用砂，每道用量约为0.15kg，中学篮球场造价，三道不加砂（用量约为0.1kg），加砂时，应先将A组份与专用砂搅拌均匀，中学篮球场施工，再加入B组份搅拌均匀，再加水稀释；三秒禁区应做三道加砂的，一道不加砂（共四道）

B、网球场：分三道喷涂，一道加30%砂，二道加20%砂，三道不加砂。

C、羽毛球、排球场：不加砂喷涂三道。

划线：按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆（TB—207）涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。为双组份材料，必须按规定比例（A:B=9：1）把A、B两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球场表面为粗糙面，一道可加20%面层专用砂涂刷，以防渗边。

面胶的摊铺：

（1）刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。

（2）时刻观察胶面的厚度。

（3）刮面胶，在面胶未固化前，撒上塑胶颗粒，待其完全固化后，将多余面胶粒清扫干净。

（4）喷胶，确保颗粒不脱落。

工艺线喷划：

按照现行的篮球运动场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷。

塑胶篮球场的主要材料：

周口中学篮球场-跑道施工厂家-中学篮球场标准尺寸由江苏方康体育设施工程有限公司提供。江苏方康体育设施工程有限公司（www.jsfksport.com）为客户提供“体育设施工程设计,施工”等业务，公司拥有“体育设施工程设计,施工”等品牌。专注于其它等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘子峰。

