

# 能安环保镀锌板风机厂 工业冷风机 南昌冷风机

产品名称	能安环保镀锌板风机厂 工业冷风机 南昌冷风机
公司名称	江西省能安实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新大道
联系电话	13767092936

## 产品详情

### 通风换气设备负压风机的安装方式解析

负压风机在安装的时候，南昌冷风机，正确的安装位置是非常重要的。负压风机可以安装在地面，装置时应保证风机的水平状况，原则上应以主轴为基准找正，也可用底座为基准。

轴流负压风机立式装置时，可以用三角带轮或叶轮轮毂的加工面为基准进行找正。将风机置于根底上，以水平仪检查水平，可在风机底座与根底外表之间垫上垫片来调整水平度，然后灌入水泥浆使接合面充沛触摸。与此同时，在地脚螺栓预留孔内注入水泥浆，并保证地脚螺栓垂直安置。待灰浆充沛硬化后，再锁紧螺栓。地脚螺栓应均匀锁紧，湿帘冷风机，部分螺栓过紧往往会使轴中心偏移，引起轴承损伤。

将负压风机安装在屋顶时，要求考虑建筑物结构和室内空气污染源等要素，合理安置每台风机的装置地址。装置屋顶风机时有必要保证风机笔直装置，不能歪斜。可在联接螺栓处涂硅胶以防漏水。若是将负压风机吊装于天棚，那可简略地以螺杆吊挂装置，也可选用稳定性更好的吊架进行装置对于中型风机应选用焊接框架组合天棚式根底来吊装风机，并尽量选用座地装置为宜；至于大型风机则不可选用吊装的型式。

### 环保空调冷风机的应用原理及起源

工业冷风机属于蒸发式冷却行业因全国各省份民族习俗叫法不一；

故又称：环保空调（澳洲及广东地区叫法）、节能环保空调（广东及广西叫法）、冷风机（多为江、浙及上海一带叫法）、水冷空调（两湖及江西一带）、凉风机或冷气机（香港及）；还有客户称之为新风机组、车间空调等，基于蒸发式冷却行业是近年来兴起的行业，没有一个行业的统称及产品的行业标准。冷风机核心技术——蒸发湿帘；在二千五百年前埃及人利用芦苇编织成窗帘，在窗帘上加水，通过空气对流及水蒸发作用，对室内进行降温，此为最早期的蒸发式降温湿帘。

在十九世纪美国使用木丝作为蒸发降温湿帘。人站在海边感觉特别凉爽，这是因为海水吸收空气中的热量而蒸发，使空气温度下降，从而带给我们凉爽的冷空气。蒸发式冷风机就是根据这一自然现象，将高科技与人工蒸发制冷技术相结合，研发出的新一代环保节能型空调机。蒸发式冷风机是采用水蒸发效应原理，用物理的方法实现降温，解决了普通空调“氟里昂”排放超标的问题。其利用湿帘作为降温介质，水从湿帘的顶部沿湿帘的波纹表面均匀的流下，使湿帘从上到下均匀的湿润，风机抽风时，产生压力，仓库用冷风机，迫使未饱和的空气流经多孔湿润湿帘表面时，空气中大量的湿热转化为潜热，迫使进入室内的空气从干球温度降低接近湿球温度增加了空气的湿度，使得干燥的热空气变为洁净的凉爽空气，从而起到降温增湿的作用。

## 环保空调冷风机用于厂房降温一分钟内全新风体验

冷风机因为其良好的通风降温效果被很多企业广泛运用，其实冷风机不仅能降温，还有其他的优点，由于冷风机是无压缩机、无冷煤、无毒、无污染的环保型产品，因此冷风机又称环保空调。冷风机是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。

冷风机由于应用的环境较复杂(多为厂房降温)，工业冷风机，所以要为其进行维护，防止出现一些意外情况而导致风机质量受损，影响运行。维护的小点很多，总结如下：

- 1、单台冷风机适用于70—100平方米房间降温。如果超过这个数值的话，可能效果就不会那么理想了，而且容易导致机器工作过度而出现问题。
- 2、冷风机使用前要检查湿帘和水池中是否有纸屑与尘土等杂物，在每年使用期内应清洗1—2次，加入池中的水应为自来水或其它清洁水。
- 3、风机是冷风机的核心，若发生故障应立即切断电源，及时请电工修理。安装时要注意接好地线，拆装叶轮时要小心，以免使叶片变形与箱体相碰。
- 4、冷风机浮球阀若控制失灵，发现池中缺水或溢流滴水时，应及时调整或更换。
- 5、如发现湿帘供水不足或不均时，要检查水箱中是否缺水，水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口是水管路上的小孔是否堵塞，并检查水管路是否位于湿帘的正中。正常的喷水高度是不能忽视的，如果水位过低，很容易把机子烧坏。
- 6、冷风机在维修时，要关闭电源，是切断电源后再过一段时间，因为长时间使用会产生静电，断电后静电不会消失，因此保安全后再进行检修。

能安环保镀锌板风机厂(图)-工业冷风机-南昌冷风机由江西省能安实业有限公司提供。江西省能安实业有限公司(www.jxytfsb.com)是从事“风机,镀锌板风机,玻璃钢风机,负压风机,水帘,湿帘,冷风机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:马经理。