

# 静态膨胀剂供应批发 嘉泽建材 宜昌静态膨胀剂

产品名称	静态膨胀剂供应批发 嘉泽建材 宜昌静态膨胀剂
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区树木岭31号
联系电话	18890330053 18890330053

## 产品详情

嘉泽SCA破碎剂喷出现象的产生与防护

喷出现象往往出现在下列几种情况：

- (1) 选择的嘉泽SCA破碎剂型号不合适，如把低温型当高温型用；
- (2) 施工温度超过 嘉泽SCA破碎剂  
使用温度范围，夏季在中午灌孔；
- (3) 孔径过大；
- (4) 嘉泽SCA破碎剂质量有问题（此情况一般几率很小，因为本厂产品都是当季批量生产，分发不同客户，而且我厂已有十几年生产经验，经验丰富，技术过硬）。

嘉泽破碎剂是一种粉末材料，使用前需与清洁冷水进行充分混合。即按一包药剂加 30 % ~ 34 % 的水（重量比）来调配浆水，也就是大约将 1.5 L ~ 1.7 L 水倒入搅拌容器中，静态膨胀剂供应批发，再缓缓倒入一袋 5 kg 破碎剂充分地搅拌成流动性的浆体，如用手搅拌时要戴橡胶手套。

将拌和好的破碎剂浆体迅速倒入孔内后，宜昌静态膨胀剂，并用略小于钻孔的捅杆捣实捅紧，灌满后立即用海绵或布料头将孔口塞住。在操作过程中必须要将药剂全部装满孔深的 100 %。工人在施工中，必须保证配合默契，要做到随清孔、随拌药、随灌药，已经发烫或开始冒气的药剂不得向孔内填注，要少拌勤装，才能保证好的施工效果，在灌孔作业完毕后，安排专人进行看护，无关人员不得靠近，预防喷孔发生时，造成人员安全事故。

无声膨胀剂通常每袋为40斤，静态膨胀剂厂家报价，加水量为无声膨胀剂重量的30~35%，即加入1.5~1.7kg干净的水。加水量随气温和无声膨胀剂型号不同，在上述范围内调整。无声膨胀剂浆体以畅流入孔为准，不宜多加水，否则会降低破碎效果。搅拌时，先把量好的水倒入桶中，再把无声膨胀剂倒进去，随即开动手持式搅拌机拌至均匀，搅拌时间一般为40-60s。小型场合用人工搅拌时，要戴橡胶手套，用力拌成“粥”状浆料。

残留在桶底的无声膨胀剂结块，要随时清理掉。无声膨胀剂结块久置，会降低它的性能，静态膨胀剂公司哪家好，不宜继续使用。

在施工温度低于10℃时，要用40~50℃的热水搅拌，以加快无声膨胀剂的水化速度。

静态膨胀剂供应批发-嘉泽建材-宜昌静态膨胀剂由长沙嘉泽建材科技有限公司提供。长沙嘉泽建材科技有限公司（[www.csjiaze.com](http://www.csjiaze.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。长沙嘉泽——您值得信赖的朋友，公司地址：长沙市雨花区树木岭31号，联系人：欧阳经理。