

六索缆索护栏配件 酉阳六索缆索护栏 俊川科技30年

产品名称	六索缆索护栏配件 酉阳六索缆索护栏 俊川科技30年
公司名称	四川省俊川科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市华侨城云岸C座21楼
联系电话	17828000500 17828000500

产品详情

缆索护栏适用范围缆索护栏适用范围 缆索护栏属柔性结构，车辆碰撞时缆索在弹性范围内工作，可以重复使用，容易修复。立柱间距比较灵活，受不均匀沉陷的影响较小。风景区公路采用缆索护栏较为美观。因缆索不影响绿化带的生长，可使护栏与植树防眩很好地融合在一起，即美化了公路，又有安全保障。缆索护栏的特点 适应性强缆索护栏具有较好的柔韧性，能有效地吸收失控车辆的能量，不易反弹发生二次事故，六索缆索护栏配件，因此，六索缆索护栏安装，车损及伤亡率均低于混凝土护栏和波形梁护栏。同时，五索六索缆索护栏厂家，缆索护栏的碰撞突破率也低于波形护栏。

缆索护栏安装方式

缆索护栏是一种柔性护栏。通常又被称为绳索护栏或者钢丝绳缆索护栏网。它是以数根加粗张力的缆索固定于立柱上而成的结构。主要通过缆索的拉应力来抵搞车辆的碰撞，吸引碰撞能量。降低车辆损伤程度和对司乘人员的伤害。缆索护栏可按设置地点和防撞等级及埋置方式分类。根据设置地点可分为路侧和中央分隔带两类，路侧缆索护栏的防撞等级分为1级和2级两类，2级护栏属加强型，酉阳六索缆索护栏，适用于危险路段。埋置条件可分为埋设于土中和混凝土中两类，立柱无法打人的地方和路基填土不能保证立柱埋置深度的地方采用混凝土基础的办法。缆索护栏属柔性结构，车辆碰撞时缆索在弹性范围内工作，可以重复使用，容易修复。立柱间距4-7米，设置比较灵活。

一、缆索护栏的安装施工一般应在路面施工完成以后开始。

二、施工安装前应做出详细的缆索护栏施工组织设计。

三、做好施工前的各项准备工作。如：缆索护栏类别的确认；各种材料（钢丝绳、立柱、托架、索端锚具）的准备；各种施工工具（钢丝绳切断器、张紧设备、锚固工具、打桩机、测量用具、钳子、锤子、扳手、铁锹、镐等）的准备。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考，如有问题请及时沟通、指正。

六索缆索护栏配件-酉阳六索缆索护栏-俊川科技30年(查看)由四川省俊川科技有限公司提供。四川省俊川

科技有限公司（www.scyqsiw.com）在自然灾害防护产品这一领域倾注了无限的热忱和热情，俊川科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。