

GMT地弹簧 博恩佰利昌公司 GMT地弹簧价格

产品名称	GMT地弹簧 博恩佰利昌公司 GMT地弹簧价格
公司名称	博恩佰利昌（北京）信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区世纪东方城208-15（远景底商）
联系电话	18911758879

产品详情

地弹簧

博恩佰利昌有限公司专业从事地弹簧，我们为您分析该行业的以下信息。

地弹簧也是一种闭门器材，必须满足GB/2697-2005标准，地弹簧可以使用于双向开启的门，闭门器只能用在单开门(也有例外)，地弹簧的技术关键在于主轴下面的轴承座，它决定着地弹簧的承重等级，因为双向开启门的地弹簧要承载门的重量，比较闭门器而言，地弹簧起决定性作用，门宽和风压对地弹簧型号的选择也非常重要，从制作的角度看，地弹簧的凸轮结构使地弹簧的压缩程度比齿轮式闭门器的传动要小，地弹簧关门的力臂要短，所以地弹簧的质量对结构设计和加工精度的要求依赖性更高。另外，由于双向开门的门扇沿门扇平面对地弹簧有很大的作用力，GMT地弹簧价格，所以低档的地弹簧使用寿命与高dang的地弹簧使用寿命差距很大

地弹簧产品概述

博恩佰利昌有限公司专业从事地弹簧，GMT地弹簧，我们为您分析该行业的以下信息。

地弹簧是一种液压式闭门器，只不过其压紧弹簧的装置是蜗轮而不是齿轮齿条。地弹簧

因为蜗轮可以正反向旋转，所以地弹簧可以用于双向开启的门，而闭门器则只能用于单向开启的门。地弹簧的技术关键是主轴下部的承重座，它决定着地弹簧的承重等级。因为用于双向开门的地弹簧要承载门体的重量，比较闭门器而言，门体的重量对地弹簧的选择起决定性作用。在实际应用中，门扇重量一般都不会超，所以门宽和风压对地弹簧型号的选择就是shou选因素。另外还要注意纵横比，即高度和宽度的比例，如果太不成比例，门扇也是无法正常使用的。地弹簧的基本配置是天轴和地轴(或称地脚)。天轴是在上部连接门框和门扇的配件，GMT地弹簧厂家，由一个固定在门扇上的可以用螺栓调节的插销

式的轴和一个固定在门扇的轴套组成。天轴地轴可以适用于几乎所有木制、钢制、铝合金门和使用玻璃门夹的无边框玻璃门。

地弹簧怎么装

- A. 画线，使地弹簧转轴中心与门夹转轴重合.
- B. 根据说明书和实物在地面开孔，孔的大小要与地弹簧壳体配紧，不能松动.
- C. 将地弹簧放入开好的孔内摆正.
- D. 抬起装好门夹的门扇，使地弹簧的转轴插入门扇的转轴孔内.
- E. 调节地弹簧三个方向的螺丝.保持门扇垂直，GMT地弹簧怎么调，及上下转动轴心重合.
- F. 调节关门的速度.
- G. 盖上地弹簧装饰盖

闭门器是门头上一个类似弹簧的液压器，当门开启后能通过压缩后释放，将门自动关上，有象弹簧门的作用，可以保证门被开启后，准确、及时的关闭到初始位置。

地弹簧是一种液压式闭门器，只不过其压紧弹簧的装置是蜗轮而不是齿轮齿条。

博恩佰利昌有限公司主营地弹簧，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

GMT地弹簧-博恩佰利昌公司-GMT地弹簧价格由博恩佰利昌（北京）工程技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。博恩佰利昌（北京）工程技术有限公司（www.bnblc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为五金配件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!