

自粘胶膜防水销售 翼鼎防水材料有限公司 舟山自粘胶膜防水

产品名称	自粘胶膜防水销售 翼鼎防水材料有限公司 舟山自粘胶膜防水
公司名称	潍坊市翼鼎防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15053653987

产品详情

事实上，防水材料和基层粘贴的好坏，直接决定防水效果。长期大量实践证明，若是防水施工的三个决定性条件能做好，后期即便是一些低档的材料，同样能发挥应有的性能，达到很好的防水效果。若是前期决定性条件没做好，舟山自粘胶膜防水，即便后期使用材料，防水效果也不会很好。更具体的说，由于防水材料无法与基层表面粘贴或黏结完好，附着于表面的卷材或涂膜，一旦受到雨水浸淋，便能通过混凝土基层的裂缝或空隙等处进入到室内，因而造成渗漏的例子并不在少数。

在自粘防水卷材的施工过程中，往往会由于现场操作不当而出现一些问题，下面就针对这些问题及分别采取的处理方法进行介绍：

- 1、卷材收头翘边：卷材在用钢压条固定后，卷材边起部位易出现翘边，自粘胶膜防水销售，可以用无胎双面胶压封，即双面自粘胶一半粘在墙上，一半粘在压条上。
- 2、搭接边翘边：对此可以用双面自粘胶将其覆压密实。
- 3、铺贴完成后，高分子自粘防水卷材出现破损：这时需要用裁刀把破损地方的无纺布用割掉，自粘胶膜防水批发，然后再往上面贴覆上一层双面自粘胶，胶的上面热焊一块比创面略大的卷材。

高分子自粘防水卷材是以SBS等合成橡胶、增粘剂以及优质石油沥青等配制而成的自粘橡胶沥青为基料，以强韧高密度的聚乙烯膜或铝箔作为上表面材料，以可剥离的涂硅隔离膜或涂硅隔离纸为下表面材料制成的防水卷材。目前市场上出现了一种新型防水卷材——自粘聚合物改性沥青防水卷材。

自粘改性沥青胶粘剂是用于制作改性沥青防水卷材的重要原料。其具有强度高、粘接性好、伸长率大

、低温柔性优异、能自愈合、便于施工等优点。胶粘剂不但是覆面材料跟屋面之间的粘接层，可以长时间保持粘接密封性能，而且也是卷材跟屋面之间的应力缓冲吸收层。当屋面因应力出现裂缝的时候，粘接层就能发挥可塑性及相当的延展性，可通过自身形变将屋面应力缓冲或吸收掉，减少屋面变形对覆面材料的影响，从而延长卷材的使用寿命并解决传统卷材施工难的问题。

自粘胶膜防水销售-翼鼎防水材料有限公司-舟山自粘胶膜防水由潍坊市翼鼎防水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊市翼鼎防水材料有限公司（www.yidingfangshui.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!