

南通环氧地坪漆 环氧地坪漆厂家 佳诺

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 南通环氧地坪漆 环氧地坪漆厂家 佳诺 |
| 公司名称 | 安徽省佳诺化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省南京滁宁大道 |
| 联系电话 | 13965106352 |

产品详情

一、环氧地坪施工环境注意事项

施工环境搬运到施工现场的资料务必放在可以防止风.环氧地坪漆涂层组成引见雨以及直射阳光的地点.如阳光间接晒到施工面上,在基层中或还不存在完全硬化的涂膜里面含有的空气离子会因排出不畅而发生小气孔,因而要用报纸或塑料布盖住整个窗户.为了避免风一直里面吹入粉尘净化施工面,施工时期膜完全硬化时期应把门.窗.缝隙等透风处用护面胶带封好.

同时需避免缝隙吹来的风带进尘土,环氧地坪漆公司,留意不应在低于5 的环境下施工,如有能够可开暖气或空调,下雨时把关闭局部都封闭一防止潮气打击施工面但别障碍通风.

水性环氧地坪涂料主要有几种涂装系统?

目前,水性环氧地坪涂料主要涂装系统类有三种:薄涂型普通水性环氧地坪、水性环氧砂浆地坪和水性环氧自流平地坪.

(1)薄涂型水性环氧地坪该涂装系统的主要特点是涂层较薄,涂料成本低,涂膜透气性好,通常用于轻作业场所及较潮湿的环境,表面洁净美观,涂层厚度为0.2~0.5mm,使用年限为3~10年.表2-10列出了一个薄涂型水性环氧面漆的配方,其PVC=20.8%,固体重量含量为75%,体积含量为53%,VOC—909/L.其基本性能指标见表2-11.

(2)水性环氧砂浆地坪该涂装系统特别适用于要求耐磨、耐重压、耐冲击、易清洁的水泥或混凝土地面,特别是需要跑叉车、载重汽车的走道,涂层厚度为1~5mm,寿命持久,可使用8~20年,耐多种化学药品.

(3)水性环氧自流平地坪

水性环氧地坪涂料有哪些结构形式？

水性环氧地坪涂料它们的主要结构形式如下:常见的A段主要是聚羧酸盐和聚氧乙烯醚，以单体计，它们所占的适宜比例应为20%—40%，有文献报道可达80%，如果亲水端比例超过这一上限，南通环氧地坪漆，颜料和分散剂之间的结合力就会显著降低，使分散剂很容易脱落下来;反之，若亲水端的比例低于这一下限，它本身便难溶于水中，聚合物之间会产生缠结而导致絮凝.另外，环氧地坪漆厂家，疏水端过长，环氧地坪漆价格，往往无法完全吸附于粒子表面，当体系中聚合物浓度较高，在粒子表面达到饱和吸附时，仅20%—30%的聚合物疏水链段与固相表面发生作用，残余部分会形成环或与相邻粒子表面结合，以降低伸展于水溶液中的疏水链的表面能量.

南通环氧地坪漆-环氧地坪漆厂家-佳诺(推荐商家)由安徽省佳诺化工有限公司提供。安徽省佳诺化工有限公司(www.ahjianuo.cn)位于江苏省南京滁宁大道。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前佳诺在表面活性剂中享有良好的声誉。佳诺取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。佳诺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。