

水磨石地坪漆 水磨石地坪 金程环氧地坪

产品名称	水磨石地坪漆 水磨石地坪 金程环氧地坪
公司名称	东莞市金程建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇合路创业一路11号
联系电话	13925570838

产品详情

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的服务，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新，防静电水磨石地坪，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

旧地面翻新处理主要特点：超硬化耐磨。

可承受大量车辆和地牛的高频率使用，欢迎大量的车辆和人流经常使用，并且越用越亮。用旧地面翻新处理后的混凝土强度提高，提高了地面的耐磨性。地面不会受到磨损，反而会实现抛光的效果，且使用越久感观效果越好。

环氧地坪漆在施工方案设计时也需要注意很多问题，在对市场、对顾客、对施工环境等等有详细的了解与分析后，再做方案设计。

有关环氧地坪漆施工方案设计需要考虑的问题，今天与大家分享一下：

- 1 用户的使用需求？
- 2 工程的基础质量，在施工时是否需要找平，修补。
- 3 环境的湿度，温度。

4 基础的含水率、潮湿程度，是否需要做防水层。

5 整个工程的施工流程和监督管理环氧地坪材料调配：底漆材料：环氧树脂：固化剂=5:1，搅拌均匀后用滚筒施工。中涂材料：环氧树脂：固化剂=2:1.搅拌均匀后加入适量的石英砂，再次搅拌均匀用镘刀镘刮施工。面漆材料：环氧树脂：固化剂=5:1搅拌均匀后用镘刀镘刮施工。

通过以上的介绍，水磨石地坪漆，大家对环氧地坪漆在施工方案设计时需要注意的问题有了一定的了解。

要让破旧的环氧地坪焕发新光彩，我们可以参考以下的步骤来施工，首先对旧地坪进行表面的清理，对于漆膜剥落的位置，需要用刀或铁刷去除剥落的漆膜，水磨石地坪，然后用砂纸磨平表面，对于有空鼓的位置，我们需要用环氧砂浆来填平。待旧地坪表面整体处理完毕后，如果想要环氧地坪有更加平整，表面更加光亮的效果，我们可以涂上一层中涂层，最后再进行面漆的涂装，完成以上步骤，就可以重新见到一个光彩亮丽的环氧地坪了。

水磨石地坪漆-水磨石地坪-金程环氧地坪(查看)由东莞市金程建材科技有限公司提供。“防水补漏,环氧地坪施工,地面修补施工”就选东莞市金程建材科技有限公司(www.gdjc88.com)，公司位于：东莞市黄江镇合路创业一路11号，多年来，金程防水补漏坚持为客户提供好的服务，联系人：杨勇。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金程防水补漏期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.jinchengdiping1.com)还是从事地坪漆施工，体育馆地坪漆施工，厂房地坪漆施工的厂家，欢迎来电咨询。