

工业烘箱 烘箱 贯觉电热设备

产品名称	工业烘箱 烘箱 贯觉电热设备
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

产品详情

隧道烘箱的干燥特点

- (1)快速隧道干燥室产量高，投资低，大力推广经济上可行。
- (2)对高敏感性原料进行脣化处理，降低干燥收缩和干燥敏感系数，实现快速干燥技术上是可行的。
- (3)适当提高送风温度、湿度和空气速度，蒸汽加热原料有利于提高干燥速度，缩短干燥时间。
- (4)把握好干燥各个阶段，找准干燥临界点，加速坯体干燥内扩散和外扩散，是实现快速干燥的主要途径之一。
- (5)建议在设计和建造快速隧道干燥室时，台车烘箱，应对原料进行干燥性能试验。

真空烘箱的安装与调试

- 1、运输中注意不要在玻璃上用力，工业烘箱，也不要碰撞箱体。
- 2、真空干燥箱落地后，应放置平稳如地面不平应予以修正。
- 3、请不要再阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器。
- 4、真空干燥箱应远离电磁干扰源，烘箱，并将设备的接地线有效接地。
- 5、真空干燥箱在正常运行时，箱内物品摆放应不要碰到内壁。

6、电源线不要紧靠后面，也不要让仪器或其他物品压在电源线上，以免损伤电源线。

电加热烘箱内的环氧混合料(环氧树脂和硅微粉)，
在模具内经过加热固化成形后，将模具从烘箱内取出，打开模具，取出互感器产品。去毛刺：脱模后的互感器经去毛刺达到生产要求后送下一工序。这一过程有环氧混合物产生。试验：互感器出厂前，需用互感器专用设备对每台互感器进行出厂例行试验，符合国家标准的，经实验员加盖公章准予出厂。

工业烘箱-烘箱-贯觉电热设备由苏州贯觉电热设备有限公司提供。苏州贯觉电热设备有限公司（www.gjdr.net）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！