

船用电加热器 惠吾尔电气供应商 船用电加热器厂家

产品名称	船用电加热器 惠吾尔电气供应商 船用电加热器厂家
公司名称	镇江惠吾尔电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市八桥镇幸福村
联系电话	13805297989

产品详情

船用电加热器厂家介绍电加热器的发展趋势

当前，节能减排已成为我国的一项基本国策，2009年我国政府向全世界郑重承诺，到2020年单位GDP碳排放量要比2005年减少40% -50%。电加热器由于污染小，船用电加热器公司，热效率高、安全、便于控制等突出优点，应用领域广泛，将逐步代替传统的燃烧加热。

同时，我国国内市场对空调等电器的需求未来仍有很大的增长空间。同时，考虑到空调的设计使用寿命一般为8-10年，2000年以后销售的空调将逐步迎来更新换代期，因此未来我国空调的更新换代需求也将进入一个持续爆发的阶段，出于节能环保的考虑，空调挂机用辅助电加热器使用PTC发热元件的比例越来越高。

简述防爆电加热器的使用范围

在较多的领域中，工作的步骤都需要加热来完成，这也是工业等行业中能源的消耗较大的原因。而防爆电加热器的使用范围是较宽泛的，尤其是在工业等的领域中，防爆电加热器能有效的完成加热的工作，还具有很多优秀的性能，下面我们来简单的理解一下。

在工业中，有很多的加热其来辅助工作的完成，但是大多的加热器都不够理想，有的加热的效果较好，但是耗电量很大，也造成较多的能源浪费，而有的加热器则耗电量较低，但是加热的效果一般，所以总是很难选择。防爆电加热器是一种使用的较为广泛的加热器，船用电加热器厂家，接通电源后，能很

快的将电能转化成热能，升温迅速，有效的避免了能源的浪费，且防爆电加热器的输出温度均匀，工作效率很高，也是一种较为理想的加热器。且防爆电加热器还设有安全系统，当温度过高时，就会自动切断电源，有着可靠的安全性。

船用电加热器的内部结构和工作原理

电加热管的电阻丝是由镍、铬合金制成，温度高达800℃以上。由于电加热管的功率都比较大，使用者若忽视安全，火灾随时都有可能发生。电加热管发生火灾的原因有：一是将通电的电加热管放在可燃物上或者放在易燃物附近，在长时间的高温烘烤下引起火灾。二是电加热管未安装插头，直接将电线头插入插座内，因而易引起短路而发生火灾。三是使用者在离开时未将电加热管的插头拔去，时间过长，造成电加热管过热，将邻近的可燃物引燃而造成火灾。四是电阻丝多次修理后继续使用，可造成线路过负荷而引发火灾。

因此，在使用时，不可将易燃易爆物品放在电加热管附近，必须保持一定的安全距离。电加热管必须放在不导热的不燃材料基座上；电加热管导线的安全截流量必须满足电加热管的容量要求，工业用电加热管在任何情况下都要装置单独的电路。导线必须安装插头，不可将线头直接插入插座；电加热管导线老化破损应及时更换，防爆电加热管电路中没有安装熔断器的电加热管不得使用；电加热管使用时必须有人看管，离开时应拔掉插头，在使用过程中，船用电加热器，若遇停电，也应及时将插头拔出，船用电加热器优质商家，不要遗忘。对于多次修理的电阻丝，最好不再使用，应更换新的电阻丝。易燃易爆物品严禁用电加热管烘干；电烘箱应有控制温度的装置，既要防止温度过高，又要防止烘烤时间过长。

目前家用加湿器市场的产品主要分为超声波型加湿器、直接蒸发型加湿器和热蒸发型加湿器三类：超声波技术是世界上一种比较成熟的技术，已被广泛应用在各种领域。超声波加湿器采用超声波高频震荡，将水雾化为1-5微米的超微粒子，通过风动装置，将水雾扩散到空气中，使空气湿润并伴生丰富的负氧离子，能清新空气，增进健康，一改冬季暖气的燥热，营造舒适的生活环境。据专家介绍，超声波加湿器的优点是，加湿强度大，加湿均匀，加湿效率高；节能、省电，耗电仅为电加热管的1/10至1/15；使用寿命长，湿度自动平衡，无水自动保护；兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能。缺点是对水质有一定的要求。

船用电加热器-惠吾尔电气供应商-船用电加热器厂家由镇江惠吾尔电气有限公司提供。镇江惠吾尔电气有限公司（www.jsyagc.com）是一家从事“电加热器,防爆电加热器,风道电加热器,反应釜电加热器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“镇江惠吾尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使惠吾尔电气在金刚石工具中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！