

上海非固化橡胶沥青防水涂料施工方案择优推荐

产品名称	上海非固化橡胶沥青防水涂料施工方案择优推荐
公司名称	潍坊市龙厚防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13407910997

产品详情

防水涂料是用再生胶乳(由一些废橡胶通过人工降解制得再生胶乳)代替较贵的丁橡胶、氯丁橡胶等合成胶乳，与沥青乳胶加工而成的防水涂料。本产品质量易受生产条件影响，涂料成膜及贮存中其稳定易出现波动。由于以水代替了溶剂，因而具备了水乳型涂料的一系列优点。其特点如下：

- (1)该涂膜具有一定的柔韧性和耐久性，宜在封闭压埋或倒置式屋面中与其他防水材料复合使用；
- (2)具有无味、不燃的优点，安全可靠，不污染环境，冷施工，操作简单；
- (3)可在表面潮湿的基层上施工；
- (4)原料属再生利用，来源广泛，价格较低；
- (5)由于再生胶乳成分复杂多变，使产品质量稳定性较差，性能波动较大。

非固化橡胶沥青防水涂料的主要特性和优势。

- 1、永不固化。
- 2、耐久性、耐疲劳性、耐高低温性、延伸性优。
- 3、
粘结性能好，与任何异物都可粘结，并且可以在潮湿的基面上施工，粘结后可有效防止窜水现象。
- 4、柔韧性好，适于基层变形，不剥离。

- 5、自愈性很强，施工的时候就算防水层出现破损也能够自行修复，保持完好的防水性能。
- 6、施工的方式有很多种，可以刮抹施工，可喷涂施工，冷施工，冬季也可以施工。
- 7、可与其它的防水材料同时使用，形成复合式防水层，提防水效果。
- 8、施工时材料不会分离，可形成稳定、整体无缝的防水层，易于维护管理。

使用非固化橡胶沥青防水涂料有哪些应用。

- 1、工业民用建筑屋面及侧墙防水工程；
- 2、种植屋面防水工程；
- 3、地下结构、地铁车站、隧道等防水工程；
- 4、道路桥梁、铁路等防水工程；
- 5、堤坝、水利设施等防水工程；
- 6、变形缝、沉降缝等各种缝隙注浆灌缝。

卫生间防水施工方法

- 1、地面处理：在进行防水处理之前，一定先找平地面，如果地面不平对防水的效果可能会有影响，也可能造成因防水涂料薄厚不均而导致的开裂渗漏。地漏，墙角，管跟等接缝处要使用高弹性的柔性防水涂料，因为卫生间的墙与地面之间的接缝处会移位容易渗水。
- 2、墙面处理：墙面处理上要做大约750px高的防水涂料，以防积水渗透墙面返潮，如果卫生间有淋浴房应将防水做到4500px，如果有浴缸，非固化橡胶沥青防水涂料施工方案，与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高处750px。
- 3、防水层做好后要留余一定的时间，让防水层与建筑更好的融为一体，然后在防水层上做保护层再铺地砖，施工过程中，可千万马虎不得，要尽量的保护防水层。
- 4、防水施工是隐蔽工程，后续的施工也有可能破坏防水层，如果地砖已铺设完毕，可千万不要砸地砖，用专业的补缝防水材料，把所有的缝隙堵住做好防水就好了。也同样适用于卫生间防水层失效后防水工程。
- 5、防水是一项系统工程，每处产生的原因及处理方法不尽相同。材料是基础，施工是关键，后续服务是保证

上海非固化橡胶沥青防水涂料施工方案择优推荐由潍坊市龙厚防水材料有限公司提供。“注浆液,非固化防水涂料,建筑速溶胶粉”就选潍坊市龙厚防水材料有限公司（www.longhoufangshui.com），公司位于：山东省寿光市台头工业园，多年来，龙厚防水坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。龙厚防水期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.haotianfiber.com）还是从事非固化橡胶沥青防水涂料厂家，非固化橡胶沥青防水涂料图片，非固化橡胶沥

青防水涂料产品的厂家，欢迎来电咨询。