

# 铜陵空压机价格 博莱特空压机价格 芜湖德邦机电有限公司

产品名称	铜陵空压机价格 博莱特空压机价格 芜湖德邦机电有限公司
公司名称	芜湖德邦节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市利民路泰鑫商务中心1309室
联系电话	暂无

## 产品详情

### 螺杆空压机各部件主要作用

螺杆空压机作为生产型企业的必备设备之一，然而很多用户对它却不是很了解，小型空压机价格，今天我们就来一起熟悉下螺杆空压机。

以下是螺杆空压机各部件主要作用：

主机：螺杆空压机主机和主电机。

辅机：进气系统、喷油及油气分离系统、冷却系统、控制系统和进气系统。

主要：压缩机、电动机、油分、冷干机、冷却器、过滤器等组成。

部件：电磁阀、单向阀、放空阀、疏水阀、提升阀、视油镜、回油管视镜、往复阀、温控阀、空气过滤器、油过滤器。

单向阀：只允许单相流动。

往复阀：起到控制系统三通作用。

温控阀：控制油量温度的部件。

电磁阀：控制机组达到设定压力时电磁阀失电，控制气关闭进气阀同时使放空阀动作。

空压机耗油过高的原因？

## 1、油气分离罐设计不规范

有部分空压机厂商，在设计油气分离罐时，初级分离系统设计不合理，静音空压机价格，初级分离效果不理想，使进油分前的油雾浓度含量很高，油分负荷过重，博莱特空压机价格，处理能力不足，铜陵空压机价格，导致油耗过高。买了这样的产品，操作技术再好都没办法了！

## 2、加油过多

加油量超过正常油位，部分机油随气流带走，导致耗油量过大。这简单的原因，有些人就是粗枝大叶不注意。

## 3、用气量大，超负荷低压使用

负荷低压使用是指用户使用空压机时，排气压力并未达到空压机本身的额定工作压力，但基本能满足某些企业用户的用气要求，例如：企业用户增加了用气设备，用气量增大，使空压机排气量与用户的用气量无法达到平衡，假设空压机额定排气压力 $8\text{kg}/\text{cm}^2$ ，但实际使用时压力只有 $5\text{kg}/\text{cm}^2$ 甚至更低，这样空压机长期处于负荷运行状态，无法达到机器的额定压力值，导致耗油量增大，其原因是在排气量不变的条件下，油气混合物经过油分时流速加快，油雾浓度过高，使油分负荷加重，最终导致耗油量大。

经常有客户来电咨询关于空压机压力怎么调节的问题，小编今天在这里为大家解答一下空压机的压力是如何调节的？

由于空压机的压力是出厂设定好的，属于厂家参数所以想要调节压力的话需要有厂家密码。这样做的原因一是为了防止用户误操作导致空压机故障停机，二是为了保护空压机的机头和油气分离桶。由于10公斤的空压机和8公斤的空压机使用配置略有差异。所以如果出厂8公斤的空压机想要把压力调到10公斤是不行的。但是调低压力是可以的。但是必须要在专业人员的指导下进行，否则空压机容易故障！

在空压机工厂调试的时候，根据客户需要调节到规定压力，然后设定一个压差。例如：压缩机开始启动，向储气罐打气，到压力10kg的时候，空压机停机或者卸载，当压力到7kg的时候空压机又开始启动，此间有一个压力差，这个过程就可以让压缩机休息一下，达到保护空压机的作用。

不同的空压机开关有不同的调节方法，一种是压差由开关本身固定，只调节自动停机压力，调高压力。这种在开关上面有两个一字螺丝刀调试的旋钮，两个旋钮必需调节一致，否则就一起动就停，一停又启动，烧坏电器。另一种是一个调起动压力（低压），一个调停机压力（高压）。

铜陵空压机价格-博莱特空压机价格-芜湖德邦机电有限公司由芜湖德邦机电有限公司提供。芜湖德邦机电有限公司（[www.whdebangkongyaji.com](http://www.whdebangkongyaji.com)）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的五金冲压件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领芜湖德邦机电有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！