

柜式离心风机箱 志诺通风 离心风机箱

产品名称	柜式离心风机箱 志诺通风 离心风机箱
公司名称	德州志诺通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华路中大贝莱特工业园
联系电话	18505342352

产品详情

风机常见故障分析风机振动产生的原因很多，可从下述方面进行检查：A、叶轮与风筒相磨擦，并发出异常的声音及振动；B、支架底脚螺栓未紧固，亦会出现较大的振动；C、叶轮因运输中受压变形或螺栓松动而产生振动；D、叶片与轴套连接螺钉松动或主轴弯曲变形E、支架与电机连接螺钉松动导致叶片不平衡，轴承损坏而造成激烈振动。

发热。在常温下运转一段时间后，消防排烟风机箱，发现电机温升过高，则可能有下列原因造成：

A、电机轴承损坏，配合间隙小，不符合要求；B、轴与轴承安装歪斜，两个轴承不同轴度；C、阻力过大，电机超负荷运行；D、电源电压过低或三相电机断相运行。

DBF风机箱

DBF低噪声变风量风机箱采用A式传动的前向多翼式双进风离心风机，及E式传动之后向机翼式离心风机，具经高速动平衡校正，风机与马达在同一弹簧机坐上，保证运转平稳，柜式离心风机箱，使之几乎无振动，风机的风量风压测定由精密的数据采集予以综合运算。框架采用组合式设计，零件由专用模具冲压及进口精密钣金机械加工成型，箱体内贴具有保温、消声性能的PEF和超细玻璃纤维材料，框架与箱体结合牢固，密封、隔热、隔声效果佳。

本系列风机箱具有体积小、重量轻、风量大、噪声低、省电、运转平稳、现场拆装等特点，可落地或吊式安装，广泛适用与一般工厂、办公大楼、宾馆、商场及民用建筑的通风换气及空调系统中作为增压之用。

1、柜式离心风机箱所处环境必须保持整洁，风机表面要保持干净，双速离心风机箱，进、出风口不应有杂物，定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。

2、只能在柜式离心风机箱完全正常情况下方可运转，同事要保证供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，离心风机箱，不应长期用临时线路供电

3、柜式离心风机箱在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修，检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。

柜式离心风机箱-志诺通风-离心风机箱由德州志诺通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州志诺通风设备有限公司（shop1487783684272.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!