

肥西永胜 厂家直销 水泥检查井安装 嘉兴水泥检查井

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 肥西永胜 厂家直销 水泥检查井安装 嘉兴水泥检查井 |
| 公司名称 | 肥西县花岗镇永胜水泥制品厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市肥西县花岗镇 |
| 联系电话 | 18256982866 18256982866 |

产品详情

混凝土检查井施工要求：

- 1、基础做法：井底应夯实，密实度95%以上，铺设10公分碎石或c15垫层。
- 2、井筒连接方式：采用企口式，1:2防水砂浆座浆。
- 3、检查井与管道连接方式：不同管材分别处理，水泥管应凿毛。用1:2膨胀砂浆处理。其他管材按照管材要求处理。检查井里边的流槽为了水流经管道转角或者接口的时候有一个过渡的装置。当然，这个流槽不是水管，嘉兴水泥检查井，而是做井的时候砌筑或混凝土浇筑而成。都是做成"U"型。作用是：传递材料，排污，排泄而设置的一种沟槽，一般自上而下布置。

传统的检查井在施工周期、结构强度、快速装配等方面存在明显缺陷，受到施工人员专业技术水平的影响。新的钢筋混凝土预制检查井可以避免这些传统砖检查井的缺点，并在这些方面具有明显的优势。钢筋混凝土预制检查井应符合现行室外排水设计规范和排水管道施工验收规范。目前，水泥检查井安装，检查井在开发的预制检测主要是由装配模块设计的，进一步实现了预制检查井的建模、标准化和产业化，水泥检查井公司，促进了国内市政工程师的健康发展和进步。

污水检查井是指使用在污水管网的井，规范要求是平底流槽的。污水检查井做法，可以参考依检查井的

施工方法，步骤较为详细。文字说明如下：井坑开挖与基础夯实，井坑应与管沟同时开挖，开挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。污水检查井接管安装，污水检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，以井-管-井-管顺序安装。

肥西永胜厂家直销(图)-水泥检查井安装-嘉兴水泥检查井由肥西县花岗镇永胜水泥制品厂提供。肥西县花岗镇永胜水泥制品厂（www.fxyssn.com）位于合肥市肥西县花岗镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前肥西永胜在环保产品加工中享有良好的声誉。肥西永胜取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。肥西永胜全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。