

夹布风管 龙口永鑫胶管质量好 耐高温夹布风管

产品名称	夹布风管 龙口永鑫胶管质量好 耐高温夹布风管
公司名称	龙口市永鑫胶管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市诸由镇羊岚村
联系电话	15154598555 15154598555

产品详情

龙口市永鑫胶管有限公司始建于1979年，位于山东半岛北端——龙口市，毗邻龙口港、威乌高速公路和大莱龙铁路，商业运输，服务外包行业发达，交通便利，地理位置优越。

高压编织胶管的产品特点之二是胶管承压力高，脉冲性能优越。高压编织胶管的产品特点之三是管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。龙口永鑫胶管专业生产高压编织胶管，夹布风管厂家，缠绕胶管，大口径输水胶管等橡胶制品，欢迎广大朋友光临。

钢丝编织胶管主要用于飞机燃油，矿井液压支架，油田开采，夹布风管，工程机械设备的液压系统中，用来输送高温、高压的煤油、机油，红油（易燃易爆介质），实现压务传递系列产品。目前我公司主要从事高低压橡胶软管、钻探胶管、夹布胶管、喷砂胶管、橡胶管带制品，等产品的生产和研发，主导产品包括：生产，研制高低压橡胶软管、输送皮带等以橡塑为主的拳头产品

橡胶制品生产过程中主要工序及场所的静电安全措施如下：

- 1.炼胶：用开放式炼胶机进行生胶塑炼、对绝缘性橡胶料进行压片及返炼汽油胶浆胶膜时，应装设离子流静电消除器。
- 2.热炼：用开放式炼胶机供绝缘性热炼胶时，在胶片取出处应装设感应式静电消除器。
- 3.胶浆制造：在使用易燃性溶剂制造胶浆时，耐高温夹布风管，必须采取下列措施：

胶浆制造机械应尽量采用齿轮传动。当采用三角带传动时，传动用三角带必须选用防静电三角带。如使用普通三角带传动时，必须采取提高其表面导电性能的措施，高压夹布风管价格，并应定期检查，根据使用情况及时处理，使其表面任一点的对地电阻值在任何情况下不大于10⁶Ω。

夹布风管-龙口永鑫胶管质量好-耐高温夹布风管由龙口市永鑫胶管有限公司提供。龙口市永鑫胶管有限公司（www.lkyx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙口永鑫胶管——您可信赖的朋友，公司地址：山东省龙口市诸由镇羊岚村，联系人：王先生。