

钢制排烟防火阀多少钱 广东钢制排烟防火阀 冠畅空调定做生产

产品名称	钢制排烟防火阀多少钱 广东钢制排烟防火阀 冠畅空调定做生产
公司名称	德州冠畅空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城鲁权屯工业园
联系电话	15865927181

产品详情

德州冠畅空调设备为您解析防火阀

防火阀具有漏风量低，气密性能好，电动开启消耗电流小，防腐性能强，使用寿命长，执行机构驱动灵活，反馈、连锁信号准确等特点。可安装在通风、空调系统的送、回风管的路，一定时间内满足耐火需要。德州冠畅空调设备有限公司竭诚欢迎新老客户光临指导。

德州冠畅长期供应防火阀、70 防火阀、150 防火阀、防火调节阀、用于空调系统的风管上，平时常开，发生火灾时，70°C熔断使阀门关闭，防火阻烟。三重防护 可控风量 · 采用合金熔断器，钢制排烟防火阀多少钱，70°C自动熔断关闭阀门 · 关闭DC24V电信号输入，关闭阀门 · 人工手动关闭 · 手动可调节风量(五档)

钢制排烟防火阀的作用？适用于那些场所，钢制排烟防火阀定制，冠畅为您解答

钢制排烟防火阀的作用？适用于那些场所，如何选择都有很大的技术性哦！

全自动排烟防火阀（地铁工程用）地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号，分别由EMCS、气消系统进行监控，控制信号均为DC24V ± 10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号（三个开到位，广东钢制排烟防火阀，三个关到位）反馈信号均为常开无源接点信号

防火阀接线事项：

防火阀：安装在通风、空调系统的送、回风管路上，钢制排烟防火阀价格，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70℃时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

排烟防火阀：安装在排烟系统管路上，平时一般呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到280℃时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

钢制排烟防火阀多少钱-广东钢制排烟防火阀-冠畅空调定做生产由德州冠畅空调设备有限公司提供。德州冠畅空调设备有限公司（www.sddztfbs.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，冠畅空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王建锋。