

临沂海邦塑料制品厂 耐用PPR管厂家直销

产品名称	临沂海邦塑料制品厂 耐用PPR管厂家直销
公司名称	临沂市兰山区海邦塑料制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区临西七路与启阳路交汇西100米路北巷内
联系电话	18054546345

产品详情

ppr管有哪些产品特性

PPR管厂家直销的外型美观、重量轻，耐用PPR管厂家直销，内外壁光滑、流体阻力小、色彩柔和、造型美观，运输、安装方便。

ppr管具有保温节能，用于热水管道，保温效果极佳。其耐热性能好，当工作水温为70℃时，耐用PPR管厂家直销，可以长期使用，短期使用水温达到95℃，软化温度为140℃。而且耐腐蚀性能好。除少数氧化剂，可耐多种化学介质的侵蚀，优质PPR管厂家直销，不会生锈，不会腐蚀，不会滋生细菌。

以及使用寿命长。ppr管材在工作温度70℃，松原PPR管厂家直销，工作压力1.0MPa条件下，使用寿命可达50年以上；常温下(20℃)使用寿命可达100年以上。

PPR管的选用标准

PPR管厂家直销的色泽应基本一致，内外表面应光滑、平整，无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷，不应含有可见杂质。

PPR管表面应光滑、平整，不允许有裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质、严重的缩形以及色泽不均、分解变色等缺陷。然后要注意PPR管的透光性，可以用手电筒照射管检测透光性，好的管材管件应不透光，防止紫外线照射管内产生异物。

还要注意对于其物理化学性能检测，生产厂家应提供产品相关试验报告，包括纵向回缩率，简支梁冲击试验，静液压试验，熔体质量流动速率试验，静液压状态下热稳定试验。

在PPR管厂家直销施工的时候，应该根据施工图纸设计和有关本工程的技术要求，结合现场实际情况，布置管道敷设路径。

管道路径布置时要避免官道之间的交叉撞车，无法避免交叉时将交叉点布置在合理位置，并采取保护措施。管道间距、管道与墙的距离布置要合理。综合考虑每段管道的实际长度，减少管道口。

这些方面都是非常重要的，直接关系到PPR管的应用情况，所以一定要重视起来。

临沂海邦塑料制品厂-耐用PPR管厂家直销由临沂市兰山区海邦塑料制品厂提供。临沂海邦塑料制品厂-耐用PPR管厂家直销是临沂市兰山区海邦塑料制品厂（www.haibangsl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王言健。同时本公司（www.haibangsl.com）还是从事PE管批发，PPR管厂家，PERT暖气管的厂家，欢迎来电咨询。