

遂宁防腐衬里材料供货商 四川防腐衬里材料 【琦昌科技】

产品名称	遂宁防腐衬里材料供货商 四川防腐衬里材料【琦昌科技】
公司名称	洛阳琦昌节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市宜阳县产业聚集区轴承产业园
联系电话	13503793226 13503793226

产品详情

铁制品长久埋在土壤容易腐蚀

铁制品长期埋在土壤里面是不妥的，容易发生腐蚀，因为在一些缺氧的土壤中，有一种硫酸盐还原菌，它是一种厌氧菌，它参加电极反应的作用是将可溶的硫酸盐转化为硫化氢并和铁作用生成硫化亚铁，生成硫化氢使土壤中 H^+ 浓度增大，阴极反应过程中氢的去极化作用加强，加速了腐蚀作用。所以要事先进行防腐处理。

在化工设备、化工管道里面，我们需要使用到防腐衬里材料，来防止被化学品的腐蚀。琦昌是一家主营催化裂化石化设备厂家，包括提升管反应器、外取热器、主风分布管等。

烟气脱硫衬胶管道中衬里选择

烟气脱硫衬胶管道在耐高温、耐冲击、耐腐蚀、耐磨损方面有着无可比拟的优势。选择橡胶衬里的标准有：

- 1、橡胶衬里层一般为1~2层。每层厚度为2~3mm，总厚度为2~6mm。特殊情况下可贴衬3层，但总厚度不宜超过8mm。
- 2、对于介质腐蚀性强、温度变化不大、无机械震动的管道，应衬贴1~2层硬橡胶或半硬橡胶板。
- 3、真空设备不宜选择软橡胶板作橡胶衬里的底层。

- 4、大型储罐宜选用软橡胶板作为衬里层；或选用硬橡胶板作为底层，软橡胶板作为面层。
- 5、需要进行机械切削加工的橡胶衬里构件，应选用硬橡胶板作为衬里层。

关于耐磨衬里材料，不同的厂家有不同技术，今天要介绍这种高温耐磨衬里材料是：

甲组分湿料及乙组分干料组成的耐高温耐磨衬里材料。湿料包含骨料刚玉及复合胶粘剂，干料包含细粉氧化铝及促凝剂电熔超高铝水泥等。本发明易于保存、使用方便，固化后具有较高的抗压强度和韧性，集低水泥耐火浇注料及磷酸盐耐火浇注料的优点于一身，适用温度范围较宽，尤其适用于高温、高冲刷场合，可广泛用于石油化工、冶金、建材等行业，作为高温窑炉的衬里材料。