

混凝土养护室价格 洛阳混凝土养护室 宇达兴科仪器专卖

产品名称	混凝土养护室价格 洛阳混凝土养护室 宇达兴科仪器专卖
公司名称	南京宇达兴科仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京麒麟科技创新园
联系电话	13770847783

产品详情

南京宇达兴科仪器科技有限公司的水泥混凝土养护箱的结构：

- 1.箱体采用内外两层
- 2.外箱体采用优质冷轧钢板内箱体采用不锈钢板
- 3.内箱体下边的水箱用于加热及辅助增湿
- 4.自动控制系统由控温仪及控湿仪表按给定的温、湿度制冷

分类标签：水泥恒温恒湿养护箱 混凝土恒温恒湿养护箱

备注说明：产品符合GB/T17671-1999、GB/T50081、JG/T3027标准要求，20 ± 1

环保无氟压缩机，符合国家最新标准，欧标、美标等

在双掺技术条件下，采用沸水法测定双掺混凝土的早期强度，应用MATLAB统计工具箱，推导出混凝土加速养护强度与标准养护28d强度的关系式，为快速评定双掺粉煤灰和高效减水剂混凝土的强度，掌握技术要求和控制要点，关键是从原材料、配合比、耐久性、混凝土拌和、浇筑养护、温度控制等方面全过

程把好关，早期控制混凝土的质量提供应用依据。

南京宇达兴科仪器科技有限公司（原南京公路仪器厂）是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。公司位于南京市麒麟科技创新园，欢迎前来实地考察。主营产品：水泥混凝土养护箱，闪点仪，马歇尔稳定度，沥青车辙仪，EV2静态变形模量，EV2动态变形模量，电动脱模器等。

HJ-84型混凝土快速养护箱——上海雷韵技术文章使用方法：

- 1.箱体安放平稳后，混凝土标准养护室，首先检查电器部分有无原件损坏，线路是否接触良好，插好传感器和加热器插头。设备必须有可靠接地。
- 2.开箱加水高约60mm。试块成型后，常温存放7小时或标养3小时，观察接近终凝时，（根据水泥成分不同，应自行注意观察，接近终凝时间）随同试模一起放入箱内搁架上。
- 3.盖好箱盖，插好温度传感器，根据各厂水泥成分不同，设定温度和工作时间。
- 4.试验结束，取出试模放置常温处，混凝土养护室恒温，到试块恢复常温时，混凝土养护室价格，拆开试模，取出试块，即可进行抗折、抗压试验。
- 5.试验结束后，放水并擦干内箱。
- 6.根据水泥种类不同，可采用恒温65-80 之间进行，洛阳混凝土养护室，标准与快速对比试验10-20次，找出比值或差值，得出标准检验结果

混凝土养护室价格-洛阳混凝土养护室-宇达兴科仪器专卖由南京宇达兴科仪器科技有限公司提供。南京宇达兴科仪器科技有限公司（www.njydxk.com）在科研仪器仪表这一领域倾注了无限的热忱和热情，宇达兴科仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨先生。