

# 仙桃市路面混凝土养护室

产品名称	仙桃市路面混凝土养护室
公司名称	南京宇达兴科仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京麒麟科技创新园
联系电话	13770847783

## 产品详情

南京宇达兴科仪器科技有限公司水泥混凝土养护箱产品型号：

HBY-30/40A型

用于对水泥、混凝土、水泥制品等试样进行强度、定型性凝结时间的标准养护。

### 主要技术参数

有效容积：0.3m<sup>3</sup>/0.4m<sup>3</sup>

温控范围：0~50

温控精度：±2%

湿控范围：90%

净重：200kg

南京宇达兴科仪器科技有限公司水泥混凝土养护箱产品符合GB/T17671-1999、JG/T3027标准要求。

南京宇达兴科仪器科技有限公司（原南京公路仪器厂）是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。公司位于南京市麒麟科技创新园，欢迎前来实地考察。

南京宇达兴科仪器科技有限公司生产的恒温恒湿养护箱，是根据国家《水泥标准稠度用水量凝结时间安

定性检验方法》开发设计的，适用于各种做混凝土、水泥试件凝结养护之用。

水泥混凝土养护箱的配置：

1.恒温主机（工业变频制冷机组，具备制冷、制热、除湿功能）

2.温湿度传感器（进口温湿度感应模块）

3.工业级超声波加湿器

4.系统控制箱

5.大屏幕液晶显示温控仪（带485通信接口，可连接电脑打印机）

6.送风与回风系统

1.注水：打开箱盖向箱内注水，待水面距箱沿约5cm时，可停止注水(在注水的同时，箱沿口水密封槽中也应加满水)，盖上箱盖，将右边控制箱上测温件插孔中的温度探头拔出插入箱盖测温件插孔中。

2.升温：在温控仪表上，设定所需养护水温数值，打开电源开关，养护水开始加温。

注意：养护水从加温状态转入保温状态必须由试验人员通过拨动“加温/保温”转换开关来执行，因此敬请试验人员注意！

当箱内的养护水温达到所设定的温度后，关闭电源，拔出测温探头，操作人员面对养护箱正面将箱盖徐徐打开，开去箱盖后，用专用工具钩将试件逐一放在水中搁架上(安放试件时请留测温探头位置)。试件放好后盖上箱盖、插上测温探头、打开电源，水温很快恢复到设置温度。(在100℃养护水的升温时，由于箱内水沸腾，路面混凝土养护室，短时期沸水有可能外溢，待进入保温状态后，将恢复正常)。

3.保温：在操纵面板上保温时间控制仪表上，设定所需保温时间(以分为单位)，将“保温/加温”转换开关转向保温状态，按下计时按钮，养护进入保温状态，当保温时间到后，控制箱内蜂鸣警报响，提示操作人员养护已结束可关闭电源

仙桃市路面混凝土养护室由南京宇达兴科仪器科技有限公司提供。“试验仪器,公路仪器,建筑仪器,铁路仪器,水利仪器,仪器定制”就选南京宇达兴科仪器科技有限公司（[www.njydxk.com](http://www.njydxk.com)），公司位于：南京麒麟科技创新园，多年来，宇达兴科仪器坚持为客户提供好的服务，联系人：杨先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宇达兴科仪器期待成为您的长期合作伙伴！