

# 湖南碎石化 碎石化施工 安徽强建

产品名称	湖南碎石化 碎石化施工 安徽强建
公司名称	安徽强建工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区大杨镇四里河路88号明发商业广场6幢1201室
联系电话	18256103299

## 产品详情

### 碎石化顶部撒布透层沥青

旧水泥路面表面碎石化后为松散层，为此应将透层乳化沥青与一定量的石屑撒布到其表面，必须对石屑用量进行有效控制，如每立方米使用石屑0.8千克。

### 养生

养生质量是否良好将直接影响到材料的稳定性与强度，基于此，水泥混凝土路面 碎石化，必须在碾压施工结束后，应进行洒水作业，确保养生时间在7天以上，整个期间应始终处于湿润状态，封闭交通，避免车辆通行对路面造成严重危害。

### 碎机如何更好的维护保养

- 1、破碎机在出厂之前，外表面按要求给予保养性涂装。抽压锤轴用的液压装置的油缸与液压站连接的油管涂上红色油漆。
- 2、破碎机虽有排铁保险门，但是仍要力求避免铁件等不易破碎的异物进入机内。
- 3、机器启动5min后，湖南碎石化，确认无异常情况时，再鸣笛给矿。破碎机需在停止给矿后，待破碎腔内确认无残存矿后，方可停机。
- 4、给料辊上不得存放过大矿石。

## 公路旧水泥混凝土路面碎石化改造加铺层的施工准备

### 试坑开挖

为保证路面破碎粒径符合施工所需尺寸，在试验段内可进行2个独立部位的随机开悟，碎石化机械，其面积为1平方米。在横向、纵向接缝位置不能设置试坑。试坑开挖顺序为从顶部到基层，在全深度范围内对碎石化颗粒的粒径进行测量与确定。破碎的混凝土路面粒径如不符合设计规定，必须调整设备相关参数。在该施工段试坑开挖中，碎石化施工，必须检测其碎石粒径，7.5厘米为其表面最大尺寸，22.5厘米以内为其中间尺寸，37.5厘米为其最下部尺寸。

湖南碎石化-碎石化施工-安徽强建(优质商家)由安徽强建工程机械有限公司提供。安徽强建工程机械有限公司(www.ahqjgc.com)是从事“破碎机,多点锤破碎机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。