

火车道岔制造厂 中恒机械 陕西火车道岔

产品名称	火车道岔制造厂 中恒机械 陕西火车道岔
公司名称	林州市中恒机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市林州市姚村镇西环路与富康路交叉口向北100路西
联系电话	13673314332 13673314332

产品详情

采用大号道岔对于列车运行是有利的。不过，事物总有它的两面性，道岔号数越大，火车道岔参数，道岔越长，造价自然就高，占地也要多得多。因此，采用什么号数的道岔要因地制宜，因线而异，不可一概而论。在我国铁路主要线路上大多采用9、12、18号三个型号的道岔。道岔的号越大，说明道岔尖轨越长，转弯弧度越小，陕西火车道岔，也就是允许侧向通过的速度越高，道岔号越小，就相反。

道岔故障处理：判断原因。如果是单动道岔，在操动时控制台的电流表有指示，说明动作道岔的电已送至道岔。如果这时道岔不能操到规定位置，是室外原因。在操动道岔时，如果控制台的电流表没有指示，首先到机械室的室外分线盘测量该道岔有没有电压，如果有电压说明动作道岔的电已送出，是室外故障。道岔铺设位置应按设计铺设，困难条件下，经统筹研究，可在不影响股道有效长度和不变更其他运营条件下，将道岔铺设位置前后移动不大于6.25m，但在区段站及以上的车站，特别是咽喉区道岔，移动量不得大于0.5m。

道岔经过一段时间运营后，各部零件逐渐磨合，火车道岔制造厂，应进一步精心养护，使道岔进一步得到巩固。轨距超限需要调整时，火车道岔生产厂家，应首先采用不同号码的轨距块来调整。如不能满足，可另加垫片调整。个别轨距块不能平整吻合时，可适当打磨使之平整合用，与轨底接触良好。采用普通固定式辙岔的道岔，在任何情况下通过速度不得超过120km/h，固定式辙岔为普通钢轨组合的道岔，在任何情况下通过速度不得超过100km/h。

火车道岔制造厂-中恒机械(在线咨询)-陕西火车道岔由林州市中恒机械制造有限公司提供。林州市中恒机械制造有限公司(www.xndcc.com)是一家从事“道岔,板道器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚

信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中恒机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使中恒机械在其它中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！