

不锈钢单面挂水靴架 鹏翔不锈钢 莱西水靴架

产品名称	不锈钢单面挂水靴架 鹏翔不锈钢 莱西水靴架
公司名称	山东鹏翔不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县兴福镇工业园
联系电话	18654387788

产品详情

冷冻食品厂专用雨鞋架不锈钢自动烘干水鞋架 水鞋架

自动加温干燥式水靴架（网络价格仅供参考，具体价格可以协商，

1.一般规格：1500*500*1500mm(可定做) 2.技术参数：主架采用38*38*1.5mm不锈钢方管；带不锈钢装饰盖帽。插鞋管采用?25不锈钢圆管；带不锈钢装饰盖帽;可放32双

3.主要用途：该水鞋架主要用于水鞋的控水、烘干，节省时间、空间，摆放整齐，清洁卫生，方便快捷

。 4.使用环境：a)环境温度：-10 ~+50 ， b)贮存温度：-25 ~+70 ，在极限值下不施加激励量，装置不出现可逆变化，温度恢复后，装置应能正常工作； c)相对湿度：不超过90%；

d)大气压力：86kPa~106kPa； e)使用地点不允许有的介质，单面挂水靴架，周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质，不允许充满水蒸气及有严重的存在；

f)使用地点应具有防御雨、雪、风、沙、灰的设施。 5.技术特点：a) 集保护、显示等功能于一体；

b) 具有短路、堵转、过载、接地、低压、、缺相等多种保护功能，各种功能均可选择投/退；

c) 小型化外形尺寸（1500mm×500mm×1500mm）；

d) 保护原理成熟可靠，不锈钢水靴架，能够经历长时间的现场运行考验；

e) 定制液晶显示，界面友好。 6、安装过程及使用说明 1) .打开包装，放置到位置；

2) .接通电源，确定控制面板显示正常；

3) .定时开关可根据用户设定时间，莱西水靴架，自动打开和关闭风机电源；

4) .设备后方带有可控温度开关，用户可根据需要调节温度；

5) .确保接线方式正确。（附定时设置说明）

不锈钢水鞋架|不锈钢水鞋架

主要工作原理：

一般规格：1500*500*1500mm(可定做)

二、技术参数：主架采用38*38*1.5mm不锈钢方管；带不锈钢装饰盖帽。插鞋管采用-25不锈钢圆管；带不锈钢装饰盖帽;可放32双

三、

主要用途：该水鞋架主要用于水鞋的控水、烘干，节省时间、空间，摆放整齐，清洁卫生，方便快捷。

双（单）面自动加温烘干水靴架介绍

1、规格：1500*500*1500mm。

2、技术参数：整体采用304材质不锈钢制作；主架采用38*38*1.5mm不锈钢方管；插鞋管采用直径25不锈钢圆管；带不锈钢装饰盖帽;可放24双。

3、工作电源：

（1）所用电压：220v；

（2）额定频率：50Hz，允许偏差：-5%~+5%；

（3）功率：2.75kw。

供应不锈钢双面自动烘干水鞋架挂衣架，不锈钢单面挂水靴架，安徽不锈钢水鞋架价格，供应不锈钢双面自动烘干水鞋架，电烘干水鞋架。

水靴架采用不锈钢材质制作而成，主要用于食品行业车间内员工水靴烘干使用，山东省博兴县鹏翔不锈钢制品有限公司生产的自动加温烘干水靴架可以根据员工水靴的干湿度自行控制温度。

不锈钢烘干水鞋架/烘干水靴架/双面自动加温干燥式水鞋架/单面自动加温干燥式水鞋架

技术参数：主架采用38*38*1.5mm不锈钢方管；带不锈钢装饰盖帽。插鞋管采用?25不锈钢圆管；带不锈钢装饰盖帽;可放32双。

不锈钢单面挂水靴架-鹏翔不锈钢(在线咨询)-莱西水靴架由山东鹏翔不锈钢制品有限公司提供。山东鹏翔不锈钢制品有限公司（www.sdbxpx.com）是从事“厨房设备,食品机械生产销售,镀锌板,彩涂板销售,钢材销售。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。