

# 数显双金属温度表指示热电阻，华热品质行业标准！

产品名称	数显双金属温度表指示热电阻，华热品质行业标准！
公司名称	靖江市华热仪器仪表有限公司
价格	540.00/台
规格参数	品牌:华热 型号:WMRP-481 类型:热套式双金属温度计
公司地址	靖江市孤山镇广陵村烟灯埭东埭6号
联系电话	0523-84525988 18952638889

## 产品详情

品牌	华热	型号	WMRP-481
类型	热套式双金属温度计	测量范围	-50-+500 ( )
结构型式	万向型	表面直径	100 ( mm )
精度等级	1.5		

应用双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80-+500 范围内液体蒸汽和气体介质温度。主要特点现场显示温度，直观方便安全可靠，使用寿命长；抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。轴向型、径向型、135°型、万向型等品种齐全，适应于各种现场安装的需要。

	工作原理	
--	------	--

双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出热电势所应的温度值。

	主要技术参数	
--	--------	--

产品执行标准：jb/t8803-1998gb3836-83标度盘公称直径：60、100、150精度等级：1.0、1.5热响应时间：40s防护等级：ip55角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0%回差：温度计回差应不大于基本误差限的绝对值重复性：温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限绝对值的1 / 2

		测量范围	
--	--	------	--

测温范围	适应范围	
	工业、商业	实验室、小型
-80-+40		
-40-+80		
0-50		
0-100		
0-150		
0-200		
0-300		
0-400		
0-500		

		测量端形式	
--	--	-------	--


		选型方式	
--	--	------	--

选型须知：（1）型号、（2）表盘直径、（3）精度等级、（4）安装固定形式、  
（5）测温范围、（6）长度或插入深度

		型号及规格	
--	--	-------	--

轴向型双金属温度计
-----------

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定装置
				d	l	
WSS-300	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	60	75	无固定装置
WSS-400	0-80			100		
WSS-500		150				
WSS-301		60	304	150	可动外螺纹	
WSS-401	0-100	100				
WSS-501	150					
WSS-302	0-150	316	316	60	200	可动内螺纹
WSS-402	0-200			100		
WSS-502				150		
WSS-303	0-400	316l	316l	60	400	固定螺纹
WSS-403				100		
WSS-503				150		
WSS-304	0-500	哈氏c-276	哈氏c-276	60	500	固定法兰
WSS-404				100		
WSS-504				150		
WSS-305	0-500	哈氏c-276	哈氏c-276	60	1000	卡套螺纹
WSS-405				100		
WSS-505				150		
WSS-306	0-500	哈氏c-276	哈氏c-276	60	1000	卡套法兰
WSS-406				100		
WSS-506				150		

径向型双金属温度计
-----------

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格 (mm)		安装固定装置
				d	l	

WSS-310	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	60	75	无固定装置
WSS-410				100		
WSS-510	0-80			150	100	可动外螺纹
WSS-311				60		
WSS-411	0-100		304	100	150	可动内螺纹
WSS-511				150		
WSS-312	0-150			60	200	固定螺纹
WSS-412				100		
WSS-512	0-200		316	150	300	固定法兰
WSS-313				60		
WSS-413	0-400			100	400	卡套螺纹
WSS-513				150		
WSS-314	0-500		316l	60	500	固定法兰
WSS-414				100		
WSS-514				150	750	卡套螺纹
WSS-315			60			
WSS-415			哈氏c-276	100	1000	卡套法兰
WSS-515				150		
WSS-316				60	500	卡套法兰
WSS-416				100		
WSS-516				150		

135 ° 型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格(mm)		安装固定装置
				d	l	
WSS-420	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	100	75	无固定装置
WSS-520				150		
WSS-421	0-80			100	100	可动外螺纹
WSS-521				150		
WSS-422	0-100		304	100	150	可动内螺纹
WSS-522				150		
WSS-423	0-150			100	200	固定螺纹
WSS-523				150		
WSS-424	0-200		316	100	300	固定法兰
WSS-524				150		
WSS-425	0-400			100	400	卡套螺纹
WSS-525				150		
WSS-426	0-500		316l	100	500	卡套法兰
WSS-526				150		
			哈氏c-276		750	
					1000	

万向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定装置
				d	l	
wss-480	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	100	75	
	0-80		304		100	
	0-100				150	
	0-150				200	
	0-200			316	300	
	0-400		316l	400		
	0-500			500		
				750		
			哈氏c-276	1000		

本公司在双金属温度计的基础上，沿用双金属温度计的外形和结构形式，开发生产了智能数显温度计，该产品采用智能单片机技术，液晶显示，干电池供电（电力可维持2年），具有测量精确，读数准确，耐震动等优点！是替代双金属温度计和压力式温度计最理想的产品！欢迎新老客户选型使用。详情请见 [www.jjhryb.com](http://www.jjhryb.com)