

诸城德骏环保科技有限公司 病死鸡无害化处理设备售后维修

产品名称	诸城德骏环保科技有限公司 病死鸡无害化处理设备售后维修
公司名称	诸城市德骏环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市开发区舜德路19号
联系电话	13153682788

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市德骏环保科技有限公司

无害化处理设备湿化机特点

公司生产的湿化设备分为卧式湿化机和电热一体式湿化机两种。

A：卧式湿化机

- (1) 设备为锅炉蒸汽型，不配备蒸汽发生器，适合于拥有蒸汽锅炉和管道蒸汽的屠宰厂使用。
- (2) 开门方式方便快捷，提高工作效率，为本公司专利设计。
- (3) 半自动控制，配有半自动配电箱、电磁阀、气动角座阀等先进元器件，湿化过程中的温度及时间、压力均为自动控制，无害化处理设备售后维修，无需人工操作，安全方便。
- (4) 配有油渣分离设施，能将动物残渣和油水混合物有效分离。
- (5) 外型美观、结构紧凑、占地少、操作使用安全方便。
- (6) 配有压力表、安全阀、双套安全连锁等装置，使用安全可靠。
- (7) 受热面积大，升温升压快，极大缩短了无害化处理时间。

B：电热一体式湿化机

(1) 设备为电蒸汽型，配备大功率电蒸汽发生器，与湿化机配套使用。

(2) 其余参数与卧式蒸汽湿化机基本一致。

无害化处理设备售后维修

畜禽无害化处理设备湿化机

禽畜无害化机器设备湿化机是选用湿化法运用燃气蒸汽锅炉造成高压饱和水汽，立即与畜尸机构触碰，当蒸气碰到畜尸而凝结为水时，则释放很多能源，可让植物油脂融化和蛋白凝结，一起依靠高温与高压，将病原菌彻底消灭。卫蓝湿化机就是说运用湿化基本原理将病虫害小动物的尸骸或变病一部分历经超高压杀菌化制的机械设备。经湿化机化制卫蓝后的小动物尸骸可生产加工为工业生产用食油，病死鸡无害化处理设备售后维修，一起所造成别的沉渣可做为绿色植物化肥应用。详解禽畜无害化机器设备湿化机是选用湿化法运用燃气蒸汽锅炉造成高压饱和水汽，立即与畜尸机构触碰，当蒸气碰到畜尸而凝结为水时，则释放很多能源，可让植物油脂融化和蛋白凝结，一起依靠高温与高压，将病原菌彻底消灭。一、生产流程叙述：1、病虫害小动物以及商品运输到无害化间，将解决物立即装进化制筐内。2、打开罐门，将三轮车上的化制筐沿路轨送进湿化机内，关掉罐门。3、依据解决物的类型及总数，设置温度（160-190℃）和工作压力0.8Mpa，开展超高压杀菌解决，对解决物完全杀菌。4、待处理方式完毕，对处理方式中造成的油和水的化合物打进油水分离设备开展油水分离，获得纯净度较高的植物油脂。5、解决完毕，打开罐守门员化制筐沿路轨拖出，将化制筐内沉渣运输至软体沼气池中开展发酵或与小动物排泄物一起解决。6、生产制造完毕后，开展机器设备及专用工具消。二、操作过程提前准备1、查验电气控制系统箱各电源开关部位是不是符合规定恰当置放，开关电源工作电压是不是超过要求规定2、查验开关电源原理有没有走电短路故障状况3、按商品加工工艺规定，提早设置好压力和操作温度，并查验工作压力自动控制系统工作中是不是一切正常4、查验空气压缩机输出工作压力及出供气量是不是超过规定（工作压力应维持在0.45MPa左右）5、查验各管路插口是不是符合规定扭紧，有没有漏汽渗水状况无害化处理设备售后维修

肉类无害化处理设备处理量说明：

次处理量：100kg/批次 日处理量：200kg-300kg

1、处理时间：3-4h

注：按每天12小时工作时间计算，每天可处理3个批次(100kg*3=300kg)每天可处理200kg-300kg。

(以处理病死猪为例，高温高压无害化处理设备售后维修，按一只猪约100kg计算，300kg÷100kg=3只猪，100kg湿化机一天可处理约2-3只猪)。无害化处理设备售后维修

诸城德骏环保科技有限公司-病死鸡无害化处理设备售后维修由诸城市德骏环保科技有限公司提供。诸城市德骏环保科技有限公司（www.dejunhb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。诸城德骏环保——您可信赖的朋友，公司地址：诸城市开发区舜德路19号，联系人：台经理。

