

真空带式干燥机组 无锡市双瑞机械 云南真空带式干燥机

产品名称	真空带式干燥机组 无锡市双瑞机械 云南真空带式干燥机
公司名称	无锡市双瑞机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区奥林匹克花园45号
联系电话	13861731823 13861731823

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市双瑞机械有限公司

目测主要检查油缸、油管及其接头、液压站有无渗油；液压油位是否高于视镜的1/2，液压站油温是否小于55℃；减速机机箱油位是否达到液位，真空带式干燥机组，减速机油封是否有渗油运行期间各密封点、各管口有无渗漏。听测主要检查液压油缸、减速机齿轮、轴承运行时有无异常噪音；机械密封轴承、摩擦副运行有无异常噪音；设备其他部分运行时有无异常噪音。

干燥机是一种双轴(或四轴)卧式搅拌干燥设备。^早由前联邦德国开发成功，云南真空带式干燥机，之后日本引进了该项技术，并进行了改进，小型真空带式干燥机，开发了双轴和四轴两种结构、十多种规格的系列产品。该设备干燥所需热量依靠热传导间接加热，因此干燥过程不需或只需少量气体以带走湿分。这就极大地减少了被气体带走的这部分热量损失，提高了热量利用率，是一种节能型干燥设备。它适合颗粒状及粉末物料的干燥，对膏状物料也能进行干燥。

在原药干燥过程中，中药浸膏真空带式干燥机，存在静电现象，迅速均匀地将产生的静电泄放至关重要。在管道、设备法兰间选用专用铜质编织法兰跨接线，风管接地线应均匀间隔设置，设备应有可靠的等电位接地，并相互联通。随着自动化技术的发展，闭路循环干燥机从进料到干燥成品出料均可采用自动化程序操作，对干燥介质温度、干燥时间、干燥风量等指标进行记录、报警、控制调节、自动化操控减少现场人员数量，有效保护操作人员的安全。通过设置温度、压力和在线气体检测浓度报警能及早发现存在的安全风险；设置与加热介质切断、停机联锁能及时处理安全隐患，防止事故的扩大。

真空带式干燥机组-无锡市双瑞机械-云南真空带式干燥机由无锡市双瑞机械有限公司提供。无锡市双瑞机械有限公司（www.wxshuangrui.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！