

洁净室工程 湖州洁净室 鑫源彩钢

产品名称	洁净室工程 湖州洁净室 鑫源彩钢
公司名称	浙江鑫源净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海宁市尖山新区听潮路11号
联系电话	13606538988

产品详情

千级洁净棚采用铁方通喷塑、不锈钢方通、铝型材作为框架，FFU(风机过滤单元)送风，四周悬挂防静电垂帘或钢化玻璃，内部净化级别可达到静态100-10000级(美联邦209E标准)。洁净棚适用于操作区内局部净化级别要求高的区域。

千级洁净棚特点

洁净棚整体采用冷轧钢板喷塑、不锈钢和铝合金等几种材料

相对超净工作台内部有效空间更大；

相对传统洁净室，洁净棚具有施工快、成本低、且对楼层高度要求低的优势。

洁净棚采用可调风量系统，保证工作区风速处于理想状态。

洁净棚适用洁净生产线，多人使用方便。

排烟系统在洁净厂房内的设置

随着现代工业的发展，对实验、生产和研究的环境要求越来越高，空气调节技术的内容也越来越广泛，其中对于空气净化要求越来越多。洁净室对空气中悬浮微粒数量控制要求严格，洁净室被要求尽量做到密闭，以保证有效地阻止室外污染侵入室内（或有效地防止室内污染逸至室外）。洁净室要求房间密闭，不可能再采用一般厂房常用的开窗方式进行排烟，其排烟系统需要可靠的保证。

现行《洁净厂房设计规范》对排烟的规定是要在疏散走道内设机械排烟系统，现行的《建筑设计防火规范》规定丙类厂房中面积大于300m²且可燃物较多的或经常有人停留的房间需设置排烟系统

，这些要求在现行的洁净室设计中均能得到良好实施。

净化工程施工技术交底方案

一、 现场用水用电

施工用水用电由业主提供，线管布置服从业主的总体安排。

二、 现场管理

施工区域内设专门堆放垃圾区域，洁净室找哪家，定期清理、清扫，保持现场整洁，卫生。现场临时的设置与管理严格按照有关规定执行。

净化工程施工

三、 设备安装施工

安装施工程序：

1基础验收

2设备验收

3设备安装找正

4设备找平找正

5设备清洗检查

6设备试车

设备安装要点

1设备的开箱检查：根据设备清单，洁净室公司，说明书，合格证，湖州洁净室，检验记录和必要的装配图和有关型文件核对型号，规格以及全部零部件。表面检查无缺损和锈蚀情况

2设备的基础尺寸，位置等应符合图纸要求。

3平面位置安装基准线对基础实际轴线允许偏差不得超过图纸要求。

4安装时，设备的连接管口与其开口的地方的封闭不能拆掉，以免杂物进入到设备内部。

5检查设备不应有缺件，损坏和锈蚀现象。

6设备的单车试车

试车前，电的仪器及保护连锁应具备使用条件，水冷系统应符合要求。

试车中，最关键的是按照设计要求检查温度，洁净室工程，压力，震动三个最主要的安装质量标准，单

机试车中必须达到试车要求。

试车结束后应及时完成下列工作：断开动力电源，拆除试车的临时设备，整理试车运转记录。

洁净室工程-湖州洁净室-鑫源彩钢由浙江鑫源净化设备有限公司提供。浙江鑫源净化设备有限公司（www.xy-cg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。浙江鑫源——您可信赖的朋友，公司地址：海宁市尖山新区听潮路11号，联系人：程经理。