

静音柴油发电机组回收 南宁静音柴油发电机组 隆昌机电

产品名称	静音柴油发电机组回收 南宁静音柴油发电机组 隆昌机电
公司名称	东莞市隆昌机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇板湖东街21号
联系电话	13790275000

产品详情

并机柜也叫发电机自动控制柜，在需要将两台或者两台以上的发电机并机供电时，就要使用到发电机并机柜。那么如何正确安装发电机并机柜呢？

- 1.电机、及并机柜安装就位（机组安装方法见《机组使用说明书》）。
- 2.将发电机一次输出电缆与相对应并机柜，按正确相序一一连接（发电机输出端及并机柜进线端有相应相序标记）并按规定扭距紧固。
- 3.将负载直接接至并机柜汇流母排，如订货时有出线柜。则接至相应容量的出线柜内，静音柴油发电机组回收，用户无需外加汇流柜及汇流母排。
- 4.将发电机组二次控制线相对应一一接至并机柜内端子处。
- 5.按发电机组启动前步骤，一一检查，按第五步：操作步骤，运行机组。

东莞市隆昌机电设备有限公司致力于发电机组的长期发展，以满足市场的需要，不断投入资金，南宁静音柴油发电机组，完善管理，引进国际新技术，推出符合中国国情的产品。所生产的发电机组具有体积小、重量轻、噪声低、废气少、耗油省、起动性能好、运行性能稳定、可靠等优点，是理想的主电源和应急备用电源设备，已被广泛应用于电厂、电信、能源、交通、铁路、高速公路、银行、证券、房地产、工厂、医院、学校等不同领域。

柴油发电机组在工矿、冶金、港口、机场等领域有广泛应用。勤俭节约是中华民族的传统美德，静音柴油发电机组厂家，我们一直提倡使用节能环保设备，“不积跬步以至千里，不积小流无以成江海”，静音柴油发电机组价格，我们应该将这样的精神储蓄转化为生产和生活的各个方面。

那么在柴油发电机组的使用过程中如何才能做到节能环保呢，重要的一步是机组如何省油，我们一起来看看一下柴油发电机组省油的一些小提示。

柴油纯化。柴油中含有多种矿物质和杂质，如果不沉淀过滤和纯化，会影响柱塞和针管头的工作，造成供给不均，燃油雾化不良，从而使发动机功率下降，燃料消耗增加。因此，建议先将柴油静置一段时间，让杂质沉淀，加油时添加过滤漏斗过滤。然后定期清洗或更换过滤器，以达到净化的目的。

机油在正常使用中，为保证活塞、活塞环与汽缸壁间有良好的润滑，采用喷溅法上黏附一层机油。

由于活塞环刮油有限，残留在汽缸壁上的机油在高温燃气作用下，有的被燃烧，有的随废气一并排除或在缸内机件上形成积碳。当发动机温度过高时，还有部分机油蒸发汽化而被排到曲轴箱外或被吸入汽缸。

当发动机技术状况良好时，这些正常的消耗是比较小的，但是当发动机的技术状况随使用时间延长变差时，其机油消耗量随之增加。

机油消耗增加量越大，标志着发动机的性能下降的越严重。

一、现象

- 1.机油面每天有显著下降。
- 2.排气冒蓝烟。

二、原因

- 1.有漏油之处:如曲轴后轴承油封漏油、正时齿轮盖油封损坏或装置不当而漏油、凸轮轴后端盖密封不严以及其他衬垫损坏或油管接头松动裂而漏油等
- 2.废气涡轮增压器的压气机叶轮轴密封圈失效。
- 3.气门导管密封帽损坏，或进气门杆部与导管配合间隙过大。
- 4.活塞、活塞环与汽缸壁磨损过甚，使其相互间的配合间隙增大，导致机油窜入燃烧室参与燃烧。
- 5.活塞环安装不正确:
活塞环对口或卡死在环槽内使其失去弹性;扭曲环或锥形环装反使其向燃烧室泵油。

静音柴油发电机组回收-南宁静音柴油发电机组-隆昌机电由东莞市隆昌机电设备有限公司提供。东莞市隆昌机电设备有限公司（www.lcfdj.cn）位于广东省东莞市黄江镇板湖东街21号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前隆昌机电在柴油发电机组中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。隆昌机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。隆昌机电全体员工愿与各界有识之士共同

发展，共创美好未来。