

# 桥梁垫板聚四氟乙烯板厂家销售 鑫涛塑胶厂家供应

产品名称	桥梁垫板聚四氟乙烯板厂家销售 鑫涛塑胶厂家供应
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区（德州分公司）
联系电话	15315892951

## 产品详情

### 聚四氟乙烯板

具有极好的耐化学腐蚀性能，桥梁垫板聚四氟乙烯板厂家销售，不老化，桥梁垫板聚四氟乙烯板使用说明，在已知固体材料中它具有的摩擦系数，在无负荷情况下能在-180 ~ +260 使用。

### 技术指标

表观密度 g/cm<sup>3</sup> 2.10 ~ 2.30

拉伸强度 MPa 15.0

断裂伸长率 % 150

电解强度 kv/mm 10

### 规格范围

800以内模压板厚度2以上

公差 ± 0.30 ~ ± 0.50

1200以内模压板厚度3以上

公差 ± 0.50 ~ ± 0.60

聚四氟乙烯垫板是一种理想的密封材料，可以切割成聚四氟乙烯垫片使用，本文主要介绍聚四氟乙烯垫板的特性和使用。

聚四氟乙烯垫板具有很强的抗蠕变冷流性能，从而保证密封过程中螺栓紧固力的稳定保持;具有很好的柔韧性、压缩回弹性、耐高低温性、不老化性、自润滑性等;柔软易切割，可通过机械或手工剪裁，便于安装;具有独特的顺应成型能力，无需特别增加压紧力，桥梁垫板聚四氟乙烯板质优价廉，大大延长法兰的使用寿命。弥补聚四氟乙烯垫板密封表面的不规则，密封性能可靠，尤其气体密封性能卓越。

## 外观标准

(1)板材的颜色为树脂本色。

(2)应质地均匀，桥梁垫板聚四氟乙烯板，外表平整，不允许有裂纹、气泡、分层、机械损伤、刀痕等缺陷。

(3)允许有轻微云斑状的松紧现象。

(4)允许有10 × 10cm

面积上存在直径为0.1-0.5mm非金属杂质不超过1个，直径为0.5-2mm的非金属杂质不超过1个。

(5)密度为2.1-2.3T/m<sup>3</sup>。

桥梁垫板聚四氟乙烯板厂家销售-鑫涛塑胶厂家供应由临沂鑫涛塑胶有限公司提供。临沂鑫涛塑胶有限公司(xintaosujiao.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的隔音、吸声材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫涛塑胶和您携手步入辉煌，共创美好未来！