

# 水泥保温砖生产厂家 保温砖 马鞍山恒达页岩砖规范

产品名称	水泥保温砖生产厂家 保温砖 马鞍山恒达页岩砖规范
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

## 产品详情

加气块操作工艺：

- 1、墙体砌至梁底时，应留200mm，等7天后用标砖斜砌顶紧。
- 2、砌块墙与门框连结：将预制好埋有木砖的砼块，木砖应提前做好防腐处理，预埋时小头在外，大头在内，数量按洞口高度决定。洞口高度在1.2m以内，每边埋2块，高度在1~2m，每边埋3块，高度2~3m，每边埋4块。
- 3、加气混凝土砌块也不得与其它砖、砌块混砌。但在墙底、墙顶及门窗洞口处局部采用标砖。
- 4、加气混凝土填充墙砌体在转角处及纵横墙交接处，应同时砌筑，当不能同时施工时，应留成斜槎。
- 5、切锯砌块应使用专用工具，不允许用斧或瓦刀任意砍劈。
- 6、后植筋法施工：

首先，将构造柱、抱框、拉结筋的主筋位置放好线，水泥保温砖生产厂家，用冲击钻打孔。要求所打的孔要比主筋大一个型号。

其次，将孔内的杂物、尘土清理干净，放入植筋胶后将主筋插入孔内并与植筋胶有较好的结合。植入10d，即12：120、6：100mm。

## 轻质隔墙板可以循环利用吗?

轻质隔墙是能够循环运用的，保温砖，轻质隔墙板的运用寿命至少在几十年以上，水泥保温砖厂家，即便是几十年今后，轻质隔墙板也是能够收回再运用的，因而十分环保。

轻质隔墙板枯燥前有激烈的分散性和安全的流动性，容易与上层的填充层紧密结合，避免了采用本板保温构成的空泛性。具有杰出的强度。除了保温、隔音的功用外，还有支撑地暖管材和地上承重的作用，因其强度高、不变形，能够避免运用本板构成的地上裂缝。隔音作用好。构成的大量多孔性独立气孔，能够很好地吸音。每立方的分量约400-500公斤。产品施工方便、文明、工期短施工中无需沙、水泥等资料，资料堆积简练、高效、体积小，占用场所设备等资源少，施工完结后无需抹灰。传统砌块墙体需求12人60分钟的施工量，节省人工成本。

## 加气块成品保护

- 1、砌块在搬运过程中，应轻装轻放，计算好各房间的用量，码放整齐。
- 2、设备槽孔应预留，因漏埋或未预留时，采用切割机开，严禁硬凿，损坏墙体，烧结保温砖，如有松动必须处理补强。
- 3、落地砂浆及时清除，以免与地面粘结，影响下道工序施工。
- 4、门框安装后施工时应将门口两侧800mm高度范围钉铁皮保护，严禁推车撞损。
- 5、搭拆脚手架时不要碰坏已砌墙体和门窗口角。

水泥保温砖生产厂家-保温砖-马鞍山恒达页岩砖规范(查看)由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司(www.njjiaikuai.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领马鞍山恒达和您携手步入辉煌，共创美好未来！