

花纹板标准 温州花纹板 永晟花纹板生产

产品名称	花纹板标准 温州花纹板 永晟花纹板生产
公司名称	聊城市永晟物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市开发区新东环长江路口
联系电话	13869545555

产品详情

花纹钢板由于其表面有突棱，10个厚花纹板，有防滑作用，可用作地板、厂房扶梯、工作架踏板、船舶甲板、汽车底板等。

花纹钢板也称网纹钢板，是其表有菱形或突棱的钢板。

表面带有花纹的钢板称为花纹板，其花纹成扁豆形、菱形、圆豆形、扁圆混合形状。

花纹钢板由于其表面有突棱，有防滑作用，可用作地板、厂房扶梯、工作架踏板、船舶甲板、汽车底板等。花纹钢板也称网纹钢板，是其表有菱形或突棱的钢板。

表面带有花纹的钢板称为花纹板，其花纹成扁豆形、菱形、圆豆形、扁圆混合形状。

国外1970s发了微合金钢和磷合金钢，1980s中期开发了双向DP钢和烘烤硬化钢，1990s开发了相变、诱导塑性TRIP钢 [3]。目前，国际合作项目“超轻型钢制车体（ULSAB）开发”正在顺利进行，其目标是要达到行车油耗34KM/3L（美国），车体减重25%。在车体结构上大量采用高强和超高强钢板是其基本出发点。超轻型钢制车体通过大ULSAB的特点是：并不以牺牲性能而达到减轻车重的目的[4]。超轻钢车以车体结构用高强度钢的比例超过90%作为设计依据，日本在1985~1995年的十年间，车身高强度刚的比例由10%增加到30%，随着表面处理性能的提高，汽车寿命从6.7年延长到9.3年，扣除高性能化钢板制造时的能源增加，一年可以节省357*104L重油，花纹板标准，几4相当于节省国内钢铁业能源消耗量的百分之几。2000年在日本汽车制造中，高强度钢板的使用已达36.3%。

2) 弯曲试验 :

弯曲试验是衡量薄板工艺性能的主要项目，花纹板多少钱一吨，但各国标准对各种镀锌板的要求并不一致，美国标准除结构级以外，其余均不要求弯曲和抗拉试验。而日本则除结构级、建筑波纹板及一般波纹板以外其余均要求作弯曲试验。

要求：一般要求镀锌板弯曲 180 后，温州花纹板，外侧表面不得有锌层脱离，板基不得有龟裂及断裂；

试验方法：取样部位及数量见“8”有关产品标准，弯曲角度为 180，内侧间隔与试验样品板厚之比，见“8”中所列的有关产品标准。

7.化学成分

对镀锌板基板的化学成分的要求，各国标准规定不同，如日本就不要求，美国则要求。一般不作成品检验。

8.包装

分为切成定尺长度的镀锌板和带卷镀锌板包装两种。一般铁皮包装，内衬防潮纸，外以铁腰子捆扎在托架上。捆扎要牢靠，以防内装镀锌板相互摩擦。

花纹板标准-温州花纹板-永晟花纹板生产(查看)由聊城市永晟物资有限公司提供。聊城市永晟物资有限公司(www.sdlcys.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！