

不锈钢轧花网 钢丝编织网 金属方孔网 金属丝筛网

产品名称	不锈钢轧花网 钢丝编织网 金属方孔网 金属丝筛网
公司名称	中国五金网业江苏昆山上海苏州筛网网带有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 昆山市 周市镇新阳西路电话:0512-5510 5155/河北公司地址：河北省安平县城西工
联系电话	86 0512 55105155

产品详情

不锈钢轧花网

不锈钢轧花网是采用优级不锈钢丝为原料编织而成的不锈钢丝网制品。不锈钢丝可选用302 304 304L 310 316 316L为原料。产品具有耐高温，耐酸，耐碱，耐腐蚀，耐磨损的特点。编制方法：不锈钢轧花网采用先预弯后成型的编织方法,分为紧锁形编织、双向平纹编织、单向波纹编织、双向平面编织、双向波纹编织、长方孔编织,网片具有编织坚固、耐用、网孔均匀的特点。用途：不锈钢轧花网广泛用于矿业、石油、化工、建筑、机械附件、防护用网、包装用网、烧烤网、烧烤炉用网、烧结炉用网、五金制品用网、工艺品用网、震动筛网、网篮用网、食品机械用网、炊具用网、墙体网、粮食、公路、铁路、基础设施用网、可作固体材料的分级筛选作为筛网使用、用于液体和泥浆的过滤、养殖、民用等。

wd-y001	wd-y002
材质：不锈钢I304 ， 316 ， 开空率：57%钢线直径：4.0mm钢线中心距：14/20mm厚度：8mm	材质：不锈钢I304 ， 316 ， 开空率：51%钢线直径：1.4mm × 1.4mm钢线中心距：3.5/9.5mm厚度：3.2mm
wd-y003	wd-y004
材质：不锈钢 304 ， 316 ， 开空率: 59 %钢线直径：2x1.2mm钢线直径：2mm2x1.2mm 钢绳中心距:	material: cu,stainless steel304 ， 316开空率：5%钢线直径: 1.4mm/2.0mm1.4mm钢绳中心距:

21mm2mm 钢线中心距: 6mm厚度 : 4mm wd-y005	5mm2.0mm钢线中心距: 2mm厚度 : 5.5mm wd-y006
材质 : 不锈钢I304 , 316 , 开空率 : 54 %钢线直径: 1.5mm/2.5mm1.5mm钢绳中心距: 21mm2.5mm钢线中心距: 6mm厚度 : 4mm	材质 : 不锈钢I304 , 316 , 开空率 : 43%钢线直径 : 1.7mmw × 0.5mmt钢线中心距 : 5mm厚度 : 1mm
wd-y007	wd-y008
材质 : 不锈钢 304 , 316 , 开空率: 42 %钢线直径 : 2x1.5mm钢线直径 : 2mm2x1.5mm 钢绳中心距 : 21mm2mm 钢线中心距 : 4mm厚度 : 4mm	材质 : 不锈钢304 , 316 , 开空率 : 56%钢线直径: 2 mm/1.5 mm2 mm钢绳中心距: 21mm1.5mm钢线中心距: 4mm厚度 : 4mm
wd-y009	wd-y0010
材质 : 不锈钢304,316,other metal开空率 : 51 %钢线直径: 2.5mm x 2.5mm钢线中心距: 6mm/22mm厚度 : 6mm	材质 : 不锈钢I304 , 316 , 开空率 : 54 %钢线直径: 1.5mm/2.5mm1.5mm钢绳中心距: 21mm2.5mm钢线中心距: 6mm厚度 : 4mm

联系方式 :