

浙江防腐衬里材料 绍兴防腐衬里材料直销厂家【琦昌科技】

产品名称	浙江防腐衬里材料 绍兴防腐衬里材料直销厂家【琦昌科技】
公司名称	洛阳琦昌节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市宜阳县产业聚集区轴承产业园
联系电话	13503793226 13503793226

产品详情

橡胶衬里分类

橡胶衬里是比较常见的防腐衬里材料。他按照在不同地方应用大致可以分为以下四大类

1.设备防腐衬里 2.磨机衬里 3.浮选机衬里 4.烟气脱硫衬里

橡胶防腐衬里 是为防止设备腐蚀的未硫化、预硫化或硫化的橡胶板或片。在金属或其它材料工作表面用衬里胶板形成一连续的隔离性的覆盖层的技术称为衬胶技术。具有保护金属或其他基体免受各种介质侵蚀的能力，耐受酸、碱、无机盐及多种有机物的腐蚀。并有良好的弹性、耐磨性、抗冲击性及金属和其他基体的粘合性能。

防腐衬里管道存在必要性

在石油化工行业，对于防腐衬里材料需求是比较大的。带防腐衬里的三通管是一种流体输送管道，在工业生产上有很多腐蚀性很强的介质，这就要求带防腐衬里的三通管具有较好的耐腐蚀性能，现有的带防腐衬里的三通管多为内衬聚四氟乙烯材料来达到防腐的目的。

琦昌科技自创建起便以外取热器、汽提段、翼阀、喷嘴、油气管道等生产销售为主要发展方向，产品理念和丰富的产品开发经验相结合，为客户提供系统解决方案

在化工改造项目中涉及大量的管道拆除工作，其中包括拆除大量带有隔热耐磨衬里的管道，如带有水泥、耐火砖、胶泥等隔热耐磨衬里的管道。传统拆除方法是先搭设脚手架及操作平台，施工人员在操作平台上对内衬材料进行刨凿拆除，刨凿下来的材料清理后再拆除管道。传统方法中脚手架搭设工程量大；整个过程中施工人员高空作业，且施工空间狭小、安全性差；人工刨凿耐火砖等内衬材料的劳动强度大、施工工期长、施工成本高；