

# 张家口防腐衬里材料直销厂家【琦昌科技】河北防腐衬里材料

产品名称	张家口防腐衬里材料直销厂家【琦昌科技】 河北防腐衬里材料
公司名称	洛阳琦昌节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市宜阳县产业聚集区轴承产业园
联系电话	13503793226 13503793226

## 产品详情

### 化工压力容器需要用到防腐衬里材料

腐蚀存在于日常的生活中，尤其在化工厂中，化学品的腐蚀要比日常腐蚀严重。一般情况下，化工压力容器的制作材料基本是碳钢和有色金属，一旦遇到化学影响，就会受到一定程度的腐蚀破坏。所以，通常能够使化工压力容器受到腐蚀的因素主要包括两种，一种是容器自身的金属结构因素，一种是外部环境因素，而且这两种原因经常共同存在并互相作用。

化学设备容器内部一般采用防腐衬里材料，起到隔热耐磨耐腐蚀的作用，可以适当延长寿命。

琦昌立足石化行业，发挥企业价值，提供可靠的提升管反应器、主风分布管、水封罐、翼阀喷嘴等设备。

### 橡胶衬里分类

橡胶衬里是比较常见的防腐衬里材料。他按照在不同地方应用大致可以分为以下四大类

1.设备防腐衬里 2.磨机衬里 3.浮选机衬里 4.烟气脱硫衬里

橡胶防腐衬里是为防止设备腐蚀的未硫化、预硫化或硫化的橡胶板或片。在金属或其它材料工作表面用衬里胶板形成一连续的隔离性的覆盖层的技术称为衬胶技术。具有保护金属或其他基体免受各种介质侵蚀的能力，耐受酸、碱、无机盐及多种有机物的腐蚀。并有良好的弹性、耐磨性、抗冲击性及金属和其他基体的粘合性能。

一般来说我们的橡胶衬里可分为单层、双层和三层复合层结构，这是衬里的层数决定的。衬胶层一般为一至二层，每层厚度为2—3mm，有时也可选用三层复合结构，但总厚度不超过8mm.

单层适用于气体介质、腐蚀性较弱和磨损不严重的液体介质中的一般管道和设备。

双层衬里常采取两层硬质胶板或半硬质橡胶，在有磨损和温度变化较大的场合也可选择硬质橡胶做底层、软质橡胶做面层的双层结构。双层结构是目前理想的结构。