

广州泡沫轻质土填充 广州泡沫轻质土 广州筑绿环保建材

产品名称	广州泡沫轻质土填充 广州泡沫轻质土 广州筑绿环保建材
公司名称	广州筑绿环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇南派村南星路66号
联系电话	13427683636

产品详情

筑绿环保建材——广州泡沫轻质土

特点1) 轻质性:干体积密度为300-1600KG/M³，相当于普通水泥混凝土的1/5~1/8左右，可减轻建筑物整体荷载。2) 整体性:可现场浇注施工，与主体结合紧密，不需留界隔缝和透气管。3) 低弹减震性:气泡混合轻质土的多孔性使其具有低的弹性模量，从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。4) 抗压性:抗压强度为0.6-25.0MPA。

筑绿环保建材——广州泡沫轻质土

这主要体现在：常规填料需要填筑施工便道，需要施工空间，费时费料，而泡沫轻质土施工准备周期短，泡沫轻质土可以通过管道泵送，可不修或少修施工便道；泡沫轻质土施工能够连续作业，不存在碾压，则不需要间断路基填筑；传统的路基填筑从施工到检测合格，再等待其沉降稳定，一般都需要半年以上，而泡沫轻质土则不需要这么长时间；

筑绿环保建材——广州泡沫轻质土

发泡剂：发泡剂是起泡剂、稳泡剂、缚水剂等助剂的总称(复合发泡剂包含以上几种助剂)。起泡剂是能够发生化学反应并产生气体的物质。稳泡剂是指具有稳泡作用的表面活性剂，如十二烷基苯磺酸钠、水解蛋白质等。缚水剂等助剂是指那些能够与表面活性剂亲水端通过氢键相互作用，并强烈吸附水分子与气泡表面的物质，如聚丙烯酰胺、阿拉白胶等。

筑绿环保建材——广州泡沫轻质土

防火门是中高层建筑为切断火灾蔓延而设的大型提升门，为建筑规范所必不可少的防火构造，我国现有建筑每年约有六亿元的市场需求。2009年3月实行的新的防火门标准，广州泡沫轻质土厂家，把防火等级提高，原有产品都不符合标准，各厂家均在研发泡沫混凝土防火门芯。这一市场目前急需供货而尚没有满意产品，广州泡沫轻质土现浇施工，开发前景特别看好。

筑绿环保建材——广州泡沫轻质土

1、耐热度高。泡沫混凝土由于是水泥无机材料，耐热可达500 以上，不存在热分解，因而使用寿命更长，不会造成保温失效。2、绿色环保，广州泡沫轻质土，无毒无害。泡沫混凝土不含任何有毒成份，发泡剂及各种外加剂均没有挥发性有害物质，广州泡沫轻质土填充，有利于室内环境。3、强度比聚本乙烯泡沫塑料好。聚本乙烯泡沫塑料的抗压强度，只有0.02~0.03MPa，而200~300kg/m³泡沫混凝土抗压强度为0.6~0.8 MPa，抗压性更好。

筑绿环保建材——广州泡沫轻质土

现浇泡沫轻质土因具有轻质、强度可调、流动性、自立性、整体均质、耐久性、保温隔热、耐震以及环保等工程特性，而被广泛应用于公路工程、市政工程建设中。近年来，泡沫轻质土作为回填材料开始在铁路建设中逐渐推广应用，其工程特性也得到了进一步研究。随着我国高铁建设飞速发展，高速铁路的高平顺性和严格的沉降控制标准，给泡沫轻质土的应用推广提供了更为广阔的空间。目前现浇泡沫轻质土在铁路路基施工中应用极少，本文结合石济客运专线德州东站现浇泡沫轻质土配合比的试验研究和施工实践，介绍了现浇泡沫轻质土路基施工工艺，有利于促进泡沫轻质土在高速铁路中的应用。

广州泡沫轻质土填充-广州泡沫轻质土-广州筑绿环保建材由广州筑绿环保建材有限公司提供。“泡沫混凝土,泡沫轻质土,轻集料混凝土,透水混凝土”就选广州筑绿环保建材有限公司(www.gzzhulv.com),公司位于:广州市番禺区石楼镇南派村南星路66号,多年来,筑绿坚持为客户提供好的服务,联系人:陈先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。筑绿期待成为您的长期合作伙伴!