

玻璃水性漆供应 水性漆 恩东包装公司

产品名称	玻璃水性漆供应 水性漆 恩东包装公司
公司名称	东莞市恩东包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区主山下三杞莞樟路82号
联系电话	13549387793

产品详情

恩东包装材料专业生产一对一定制水性及油性涂料，水性光油，水性电镀金油，离型剂，热熔胶，表面处理涂层进口硅粉等，并且代理德国和日本方面主流先进树脂，良心价格，品质上乘，畅销全国！

水性漆虽然也健康环保，区别于粉末涂料等，但也得注意两个关键问题。

1、运输、贮存注意防冻

水性漆中约含20——50%的水，含水的涂料，水性漆，当运输和贮存温度低于0 时，往往会冻坏。

2、注意防腐防霉

水性漆中，既有水，又有细菌的食粮，容易被细菌污染。因此，为了防止变质，要加防腐防霉剂。

恩东包装材料专业生产一对一定制水性及油性涂料，水性光油，水性电镀金油，离型剂，热熔胶，表面处理涂层进口硅粉等，并且代理德国和日本方面主流先进树脂，良心价格，玻璃水性漆供应，品质上乘，畅销全国！

不锈钢保温杯保养常识

1、长时间不使用时，应将保温杯保持干燥。

2、为防止异味及污渍的产生，使用后请清洗干净并使其干燥。

3、由于使用不干净的水后会留下类似锈迹的红色斑点，可用温水加稀释的醋浸泡30分钟，清洗即可。

4、请使用蘸有中性清洗剂的软布和润湿的海绵擦拭产品表面，每次使用后都必须将产品清洗干净。

不锈钢保温杯清洗方法

- 1、每次使用后均须清洗干净。
- 2、请以温和的中性洗涤剂清洗，勿使用漂白剂或含氯清洁剂，以免损坏产品。

恩东包装材料专业生产一对一定制水性及油性涂料，水性光油，水性电镀金油，离型剂，热熔胶，表面处理涂层进口硅粉等，并且代理德国和日本方面主流先进树脂，良心价格，品质上乘，玻璃水性漆订制，畅销全国！

水性户外木器漆

采用疏水性树脂基料，加以进口水性助剂及水性户外专用色浆配制而成。属渗透性多功能木材保护的专用涂料，可在被涂刷的木材表面形成可“呼吸”的半透膜结构，抵御外界水分的侵入，并保证木材内部水分的缓慢挥发，减少水汽运动对于木纤维组织的剪切破坏，防止木材因此而产生的开裂、变形等。分透明清漆、透明彩色漆及实色漆，共有十二种基色，可任意调配出自己所需的各种颜色。可浸涂、喷涂及刷涂。应用于户外凉亭、木桌椅、木栅栏等户外木制品方面，并具有耐侯性、耐水性、耐酸碱、及抗紫外线功能。

施工方法：刷涂、喷涂

性能特点：

- 1.直接用水稀释，不含苯、甲苯、游离TIDl等致 á i物质和有害重金属。
- 2.坚实耐水、耐候、耐紫外线、防水、防腐、防霉抗老化性能。
- 3.施工简便，漆膜丰满，硬度高、附着力强。
- 4.防真菌虫咬，有效减缓木材的开裂，玻璃水性漆厂家，变形及腐烂。
- 5.抗紫外及耐候性能，防止因光照或化学污染而引起的褪色。
- 6.施工简便，良好的干燥性能。

施工指导：

- 1.白坯要求：木材含水率不超过20%
- 2.打磨处理：用150到220目的砂纸打磨木材至表面光滑平整
- 3.填孔处理：对钉眼、节疤洞眼用透明或同色腻子修补至平整

4.清洁处理：使涂刷前的表面清洁、干燥、无油脂及灰尘

5.使用前将本品搅拌均匀，用0-20%清水稀释。

6.在通风良好的条件下，4小时后可重涂。

7.涂刷第二遍时，必须待第一层完全干燥后再涂刷.涂第二遍之前仍须对木制品表面用400#-600#砂纸轻轻打磨，并清扫干净。

8.一般木材涂刷用量:涂刷一遍 $15-20\text{m}^2/\text{kg}$ ，涂刷两遍 $15-20\text{m}^2/\text{kg}$ 。

注:不同的木材，涂刷的用量不等.如松木、杉木等木材用量较大。

维护翻新

1.维护：清洁旧的木材表面至干燥、无油脂灰尘，重新涂刷一遍新的涂料即可。

2.翻新：如果木材表面以前使用的是木蜡油，只需清洁木材表面的灰尘，直接涂刷一遍即可；如果木材表面以前使用的是传统油漆，则首先用打磨等方法将油漆层打磨掉，再按步骤施工。

玻璃水性漆供应-水性漆-恩东包装公司(查看)由东莞市恩东包装材料有限公司提供。东莞市恩东包装材料有限公司（www.dgedbz.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.dgedbz.cn）还是从事水性金属烤漆，水性涂料专家，水性五金涂料的厂家，欢迎来电咨询。