

# 复合排水板型号规格 复合排水板 金恒达复合排水板

产品名称	复合排水板型号规格 复合排水板 金恒达复合排水板
公司名称	山东金恒达工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市莱芜区
联系电话	18606431225

## 产品详情

### 塑料排水板施工注意事项

塑料排水板通过插入机插入软土地基中。在上部预压的作用下，软土地基中的空隙水从塑料排水板排出到砂层或在上部铺设的水平塑料排水管，从其他地方排出加速软基固结。在软土地基处理中，塑料排水板的设计与袋砂井的设计基本相同。塑料排水板的工作原理塑料排水板加固软土地基的优点1.排水良好，排水畅通，排水效果好。

2，材料具有良好的强度和延展性，能够适应基础的变形能力，不影响排水性能。

3，排水板截面尺寸小，复合排水板，在排水板施工过程中对基础的干扰小。

4.板材结构可在超软基础上进行。

5，施工快，施工周期短。每台插件机每天可插入5000多米，成本低于袋砂井。

### 塑料蓄排水板施工注意事项复合排水板

1.注意排水板的技术性能。它应根据每批进货产品的设计要求进行构建。2.施工前，比较地质资料，在排水孔布置的场地内进行必要的探洞（探洞）检查，避免在施工排水孔时遇到地下障碍物。

（探头的深度不应超过60CM的设计孔深度）。3.遇到地下障碍物并且不能继续移动或倾斜孔（超出允许偏差）时，应丢弃孔并取下管（约45厘米），并重新施加排水孔。

4，排水孔的施工过程应采用恒载振动侵入的方法，必须达到设计要求的深度，不得敲击重锤。5.在运输和储存期间，排水板应覆盖一层厚厚的保护层。在施工现场，应注意防晒霜与泥浆，粉尘污染或其他物体的碰撞。6.在插入排水板的过程中，应注意插入时是否实际送入土壤，或者拉动管子（心轴）时，排水板被带回。始终注意卷轴中塑料片的消耗（或使用自动记录设备）。

7.设置适当的预压下沉观察点，注意压缩量和分级负荷的均匀性。

8，必须实施施工现场临时用电安全技术规范，以免发生事故。

排水板是用于排水的工具。传统的排水方法使用更多的鹅卵石或砾石作为排水层，使用砖石瓦作为过滤层，并将水排放到特定的地方。桌子的顶部表面粘有一层过滤土工布，以防止污垢颗粒通过，避免排水通道阻塞和平滑通道的排水。良好的排水系统在土建施工期和结构的正常使用和寿命中起着重要作用。HW型排水板和多孔水管形成有效的排水系统。圆柱形多排水排水板和土工布也形成排水系统，形成具有渗水，蓄水和排水功能的系统。现在用排水板更换鹅卵石。排水层排水，节省时间，劳动力和能源，节省投资，减少建筑物的负荷。主要用于园林工程，市政工程，建筑工程，交通工程等。排水板是根据中国的地质条件开发的。先进的软土地基和超软基础加固新材料，复合排水板价格，具有单孔和水横截面，排水顺畅，复合排水板型号规格，重量轻，抗拉强度高特点。各种形状的塑料排水管的名称，有波浪形，口琴类和喜欢，结合排水板国外品牌的优势

复合排水板型号规格-复合排水板-金恒达复合排水板由山东金恒达工程材料有限公司提供。山东金恒达工程材料有限公司（[www.jhdgccl.com](http://www.jhdgccl.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金恒达工程材料——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济南市莱芜区，联系人：初经理。