

安全通道防护棚 安徽莘智 徐州安全防护棚

产品名称	安全通道防护棚 安徽莘智 徐州安全防护棚
公司名称	安徽莘智建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市华东建材城E区104栋
联系电话	15077912306

产品详情

防护棚的拆除操作规程

防护棚拆除作业人员，必须经过专门培训和体格查验考核，必须依法持有相应的操作资格证，安全通道防护棚，如患有高血压、心脏病及其他不适宜高处作业的人员，一律不准从事搭拆作业。高处作业人员必须定期进行体检，有妨碍本工种作业的疾病必须书面报告项目经理部专职安全员。

进入施工现场必须正确佩戴安全帽，徐州安全防护棚，系好安全帽带，佩戴工具袋，防护棚拆除作业必须先挂扣安全带，再施工作业，必须穿软底防滑鞋。作业过程中，穿着应轻便，安全防护棚厂家，袖口、裤口要扎紧，从业人员严禁酒后作业。

建筑施工现场应该设置的8类安全防护棚：

- 1、进出建筑物主体通道口应搭设防护棚。棚宽大于道口，两端各长出1m，进深尺寸应符合高处作业安全防护范围。坠落半径（R）分别为：当坠落物高度为2~5m时，R为3m；当坠落物高度为5~15m时，R为4m；当坠落物高度为15~30m时，R为5m；当坠落物高度大于30m时，建筑工地安全防护棚，R为6m；
- 2、场内（外）道路边线与建筑物(或外脚手架)边缘距离分别小于坠落半径的，应搭设安全通道。

在下列几个情况下要搭设人非通道施工防护棚：当临街通道、场内通道、出入建筑物通道、施工电梯及物料提升机地面进料口作业通道处于坠落半径内或处于起重机起重臂回转范围内时，必须设置防护棚及

防护通道，以避免发生物体打击事故。设置要求：安全通道施工防护棚应采用建筑钢管扣件脚手架或其他型钢材料搭设，严禁采用竹木杆件搭设防护棚。

安全通道防护棚-安徽莘智(在线咨询)-徐州安全防护棚由安徽莘智建筑工程有限公司提供。安徽莘智建筑工程有限公司(www.ahszgs.com)是从事“安全体验馆,安全防护棚”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。