

# 泡棉 同辉胶粘制品有限公司 泡棉PSR

产品名称	泡棉 同辉胶粘制品有限公司 泡棉PSR
公司名称	昆山同辉胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇圣祥中路350号
联系电话	18915575587

## 产品详情

EPE 又称珍珠棉。聚乙烯发泡棉是非交联闭孔结构，泡棉PSR，是一种新型环保的包装材料。它由低密度聚乙烯经物理发泡产生无数的独立气泡构成。克服了普通发泡胶易碎、变形、回复性差的缺点。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点，亦具有很好的抗化学性能。是传统包装材料的理想替代品。广泛应用于电子电器、仪器仪表、电脑、音响、医疗器械、工控机箱、灯饰、工艺品、玻璃、陶瓷、家电、喷涂、家俱、酒类及礼品包装、五金制品、玩具、瓜果、皮鞋的内包装、日用品等多种产品的包装。加入防静电剂和阻燃剂后，更显其卓越的性能。

EVA薄膜的主要用途是生产功能性棚膜。功能性棚膜具有较高的耐候、防雾滴和保温性能，由于聚乙烯不具有极性，即使添加一定量的防雾滴剂，泡棉，其防雾滴性能也只能维持2个月左右；而添加一定量EVA树脂制成的棚膜，不仅具有较高的透光率，泡棉CRS，而且防雾滴性能也有较大提高，一般可超过4个月。另外，EVA还可用于生产包装膜、医用膜、层压膜、铸造膜等。

1999年，泡棉CR4305，我国使用EVA树脂加工薄膜的企业有50余家。1999年，我国共生产棚膜800 kt，其中功能性棚膜220 kt，消耗EVA树脂30 kt左右，再加上包装膜、医用膜等领域，我国在薄膜领域共消耗EVA树脂37 kt。

### 泡棉

#### 耐老化性

乙丙橡胶有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高

其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下，可达150h以上不龟裂。

可粘贴麦拉片（代客复双面胶）产品品质稳定，

耐热压，不易脱落，拉力强度高，

产品装机后，在经低温-20 至高温80 ，

周期循环测试72小时仍保持本品质。

具有使用方便、弯曲自如、体积超薄、

性能可靠等一系列特点。

泡棉-同辉胶粘制品有限公司-泡棉PSR由昆山同辉胶粘制品有限公司提供。昆山同辉胶粘制品有限公司（[www.kstonghui.cn](http://www.kstonghui.cn)）为客户提供“胶带,泡棉,保护膜,绝缘材料”等业务，公司拥有“昆山同辉胶粘制品”等品牌。专注于工业制品等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。