

纳米喷镀UV油漆厂家 南平纳米喷镀UV油漆厂家 宏镓行批发

产品名称	纳米喷镀UV油漆厂家 南平纳米喷镀UV油漆厂家 宏镓行批发
公司名称	惠州市宏镓行实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠州市惠阳区镇隆镇皇后村钜凯公司内
联系电话	13536283542

产品详情

喷镀UV涂料常见问题的原因分析及解决方法

1、流挂：流挂现象是在喷涂后烘烤均化阶段最容易出现的一类弊病，在垂直涂装中最易流挂，通用电镀涂料，它的形状像小水珠一样沿着边角垂直流淌，泉州纳米喷镀UV油漆厂家，电镀涂料生产厂家，形成的表面缺陷。

原因分析：

原漆的粘度太低、工件离喷枪距离太近涂膜过厚，线速度太慢是造成流挂的主要原因。

解决方法：

提高涂装粘度、增加固含量，提高溶剂挥发速度：调整喷枪距离和出油量、调整线速度、降低涂装膜厚和烘烤温度。

UV油漆具有不含挥发性有机化合物（VOC），对环境污染小，固化速度快，节省能源、固化产物性能好、适合于高速自动化生产等优点。而传统涂料易挥发、固化速度慢，不利于环境保护。因此，UV涂料是传统涂料的主要替代品。

和传统热固化涂料相比，UV油漆在涂装方面具有以下几个优点：

1、固化速度快，生产效率高，固化机理属一种自由基的链式反应，交联固化在瞬间完成，所设计生产流水线速度高可达100m/min，纳米喷镀UV油漆厂家，工件下线即可包装，使用UV涂料的效率是传统烘干型涂料的15倍以上；

- 2、节省能源，UV涂料靠紫外光固化，一般生产线能耗在50 k W以内，能量消耗约为传统烘干型热固化涂料的1/5；
- 3、环境污染小，UV涂料VOC含量很低，是公认的绿色环保产品；
- 4、涂层性能优异，UV涂料光固化后的交联密度大大高于热烘型涂料，故涂层在硬度、耐磨、耐酸碱、耐盐雾各方面的性能指标均很高，特别是其漆膜丰满、光泽尤为突出；
- 5、涂装设备故障低，由于UV涂料没有紫外线辐射不会固化，因而不会堵塞和腐蚀设备，涂覆工具和管路清洗方便，设备故障率低；
- 6、固化装置简单，易维修，加上与之相关的设备总体比传统涂料设备占用空间小，设备投资低。

本公司长期招募和欢迎全国各地代理商加入，一起合作共赢！

UV漆优点：

- 1、活化期长
- 2、耐黄变性优良
- 3、硬度好，南平纳米喷镀UV油漆厂家，透明度高
- 4、固含量极高
- 5、为目前最为环保的油漆品种之一
- 6、效率高，涂装成本低（正常是常规涂装成本的一半，是常规涂装效率的数十倍）。

纳米喷镀与UV镀是不是一样？不一样的，uv电镀，也叫真空uv电镀。UV是Ultraviolet（紫外线）的英文缩写，UV漆即紫外光固化漆，也称光引发涂料。普通木板，硅钙板等板材通过上UV漆，再经过UV光固化机干燥而形成的石材板，有亮光表面处理，色泽鲜艳，具有很强的视觉冲击力，耐磨，抗化学性强，使用寿命长，不变色，易清理。

纳米喷镀UV油漆厂家-南平纳米喷镀UV油漆厂家-宏镓行批发由惠州市宏镓行实业有限公司提供。惠州市宏镓行实业有限公司（www.hyhyouqi.com）在特种涂料这一领域倾注了无限的热忱和热情，宏镓行一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王先生。同时本公司（www.wacng.com）还是从事纳米喷镀油漆，水性PU油漆厂家，水性高温油漆厂家的厂家，欢迎来电咨询。