

# 厦门国净环保公司 泉州污水处理治理 污水处理

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 厦门国净环保公司 泉州污水处理治理 污水处理 |
| 公司名称 | 厦门国净环保科技有限公司           |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 厦门海沧自贸区青礁村大路189号       |
| 联系电话 | 13606049478            |

## 产品详情

钢铁工业废气的主要来源于：原料、燃料的运输、装卸及加工等过程产生大量的含尘废气；钢铁厂的各种窑炉再生产的过程中钢铁工业废气治理将产生大量的含尘及有害汽体的废气；生产工艺过程化学反应排放的废气，如冶炼、烧焦、化工产品和钢材酸洗过程中产生的废气。钢铁企业废气的排放量非常大，污染面广；冶金窑炉排放的废气温度高，钢铁冶炼过程中排放的多为氧化铁烟尘，其粒度小、吸附力强，加大了废气的治理难度；在高炉出铁、出渣等以及炼钢过程中的一些工序，其烟气的产生排放具有阵发性，且又以无组织排放多。钢铁工业生产废气具有回收的价值，如温度高的废气余热回收，炼焦及炼铁、炼钢过程中产生的煤气的利用，以及含氧化铁粉尘的回收利用。钢铁工业是大气的污染大户，钢铁工业废气治理必须贯彻综合治理的原则。努力降低能耗和原料消耗，这是减少废气排放的根本途径之一；改革工艺、采用先进的工艺及设备，泉州污水处理治理，以减少生产工艺废气的排放；积极采用节能的治理方法和设备，强化废气的治理、回收；大力开展综合利用。

### 沥青烟气治理

焦油白云石车间和滑板油浸车间生产中产生沥青废气，该废气的治理可采用吸附法以及燃烧法。

(1)粉料吸附法对焦油白云石沥青烟气，由于工艺生产中有足够的粉料，可采用生产粉料作吸附剂。粉料吸附沥青油雾后，泉州污水处理处置，直接返回工艺粉料槽内。回收粘油粉料的除尘器宜采用袋式除尘器，其负荷不宜过高。图11-27是粉料吸附法治理白云石车间搅拌机沥青废气的工艺流程图。

(2)预喷涂吸附法对滑板车间沥青烟气，一般采用预涂白粉吸附法。白粉粘油后，再采用燃烧法烧掉油污后重复使用。该法净化效率高，排出口沥青物浓度低，运行稳定，但设备较粉料吸附法复杂。

### 萃取

将不溶于水的溶剂投入废水中，厦门污水处理处置，使废水中的溶质溶于此溶剂中，污水处理，然后利用溶剂与水的相对密度差，将溶剂分离出来

萃取剂:醋酸丁酯, 苯, N—503等设备有脉冲筛板塔, 离心萃取机等

含酚废水等

吸附(包含离子交换)

将废水通过固体吸附剂, 使废水中溶解的有机或无机物吸附在吸附剂上, 通过的废水得到处理

吸附剂有活性炭, 煤渣, 土壤等

吸附塔, 再生装置

厦门国净环保公司(图)-泉州污水处理治理-污水处理由厦门国净环保科技有限公司提供。厦门国净环保科技有限公司(www.xmgjhb.com)为客户提供“污水废气处理设备”等业务, 公司拥有“厦门国净环保科技有限公司”等品牌。专注于环保监测设备等行业, 在福建厦门有较高知名度。欢迎来电垂询, 联系人: 伍经理。