

工业皮带公司 皮带 昆山盛兴跃通用设备

产品名称	工业皮带公司 皮带 昆山盛兴跃通用设备
公司名称	昆山盛兴跃通用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇花苑路1188号
联系电话	18962656274

产品详情

皮带岗位的注意事项

- 1.资源再生部负责设备安全操作及日常保养和安全检查。日常检查中发现的设备故障和安全隐患，铜箔输送用毛毡带，车间不能维修处理的，要及时报告设备部。
- 2.设备部负责设备的修理和委外修理事宜。
- 3.操作说明
- 4.皮带输送机操作工人须经岗位培训，熟悉其性能，经考核合格后方可上岗操作。
- 5.操作人员必须穿戴劳动防护用品，做好安全防护。
- 6.开机前检查

皮带岗位的工作章程

- 1、作业中应遵守以下要点：不能让皮带带料停车，上冷料要单电振振料，不允许双电振开启，皮带拖辊处不能堆料，在卸车时不允许开电振。
- 2、每周一次调试皮带电振的连锁。

- 3、高位料仓料卸完后，要将卸料口篦子盖好，不得在无篦子或篦子损坏的料仓上行走，并作好记录。
- 4、清理卫生时，必须将皮带及振动电源关闭，上下确认清楚，作好本班记录，室内及作业区的卫生要清理干净，皮带，创造和确保作业现场的良好环境。

MEGADYNE防静电同步带

接驳环带的同步带：***接口环形同步带***接口带是根据热塑特性由开口带加工而成的环型皮带，工业皮带公司，可以接驳成任何长度的环型带。其中V型接口设计使皮带的接口区可承受较强拉力。接口带适用于输送用途，尤其当动力额定的情况下，可产生不同用途、齿型的皮带，并可附加不同的挡板和覆盖物。***皮带有各种不同的带芯可选择，如Kevlar芯、高柔韧性芯（HF）高性能（HP）及高性能高韧性（HPF）可提供400mm长度以上的接驳环形PU带 MEGADYNE防静电同步带聚氨酯环型无缝传动带 环型同步带无接口环型带（同步带 工业皮带 无缝 无缝环形）*详细信息**

1环型同步带由连续的钢丝芯及热塑聚氨酯材料制成，是真正的无接口环型带。2环型同步带可以保证运行过程中的特性并承受高负载，工业皮带厂家，这种皮带适用于高速动力传动及高负载传输。MEGADYNE防静电同步带聚氨酯环形无缝同步带***聚氨酯环形无缝同步带*优质聚氨酯材料使皮带具有耐磨损及抗撕扯性能*其中的钢丝芯增加皮带强度，抗拉力，使皮带具有良好的尺寸稳定性。*聚氨酯环型动力带公差小，可以保证厚度及长度的准确性。*以上各种特点使聚氨酯环型动力带具有较高的物理和化学稳定性。*聚氨酯皮带肯有以下性能：***机械性能 -尺寸稳定性-预拉力低-噪音低 -高温耐磨损-无须维护-弹性好 -直线速度可达80米/秒 化学性能 -防老化、防水解、防紫外线UVA、防臭氧 -工作温度：-30 °C~+80 °C短时间可承受+110 °C -高度防油、防油脂 -抗大多数酸、碱腐蚀3环型同步带长度可由1.700米到22.000米.4环型同步带可以根据客户的要求定制不同的规格型号，如AT20、AT10、T10、T5、AT5、HTD8M、STD8M.....*环型同步带的特殊加工:1齿面加尼龙布2背面可轧特殊花纹，打磨及钻孔3皮带背面可覆盖加厚层****

工业皮带公司-皮带-昆山盛兴跃通用设备由昆山盛兴跃通用设备有限公司提供。工业皮带公司-皮带-昆山盛兴跃通用设备是昆山盛兴跃通用设备有限公司（www.sxygpe.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吕明生。